Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:34

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/efuel-1200w-zasilacz-regulowany-15v-30v-50a-1200w-v3-p-71.html



eFUEL 1200W zasilacz regulowany 15V-30V 50A 1200W v3

Cena	**899,99 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**69**
Kod producenta	**SK-200015**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

eFUEL 1200W zasilacz regulowany 15V-30V 50A 1200W V3

Z mocą wyjściową 1200W, regulowanym napięciem wyjściowym 15-30V i Active PFC jest to najbardziej zaawansowany zasilacz jaki można znaleźć na rynku. 1200W to moc idealna do zasilania rozmaitych ładowarek dużej mocy, a trzy linie wyjściowe pozwalają na równoczesne zasilanie kilku ładowarek innych urządzeń.
Zakres napięcia wejściowego 100-240V pozwala na kompatybilność ze wszystkimi światowymi standardami zasilania bez dodatkowych ustawień, a napięcie wyjściowe jest łatwe do ustawienia: wystarczy przekręcić gałkę aby ustawić napięcie.
Cyfrowy wyświetlacz pozwala na natychmiastową kontrolę napięcia i prądu wyjściowego.
Active Power Corrction i zwarta konstrukcja powodują, że ten zasilacz nadaje się idealnie do zabrania w pole i zasilania z generatora.

Nowy Design

Wyjście DC

Główne wyjście z prądem do 50A, trzy z ograniczeniem do 10A i przyciskiem ON/OFF. 1200W mocy to wszystko czego ci potrzeba aby podłączyć urządzenie dużej mocy lub kilka ładowarek równocześnie z użyciem trzech zestawów wyjść na wtyk bananowe.

Zasilanie AC 100-240V

Kompatybilne ze standardami zasilania na całym świecie. Nie ma potrzeby stosowania przetwornic.

Wyświetlacz LCD

Napięcie i prąd wyjściowe są wyświetlane na wyświetlaczu z przodu umożliwiając łatwą kontrolę parametrów.

Dwa porty USB

5 woltów, 2100mA idealne do zasilania iPada, telefonu, aparatu fotograficznego.

Inteligentny wentylator

Włącza się automatycznie po przekroczeniu 50°C.

Active PFC

Active PFC: mniejszy pobór prądu, mniejsze zakłócenia i spełnienie norm CE. Może zmniejszać zużycie energii.
Power Factor Correction (PFC) optymalizuje zużycie mocy umożliwiając pracę z maksymalną wydajnością. Są dwa typy PDF, Aktywny PFC i Pasywny PFC.
Preferowanym rozwiązaniem jest Active Power Correction (Active PFC), gdyż pozwala na większa częstotliwość zasilania. Ponieważ Active PFC korzysta ze specjalnego układu korygującego współczynnik mocy jest on w stanie uzyskać teoretyczną wydajność do 95%. Active Power Correction wygasza również zakłócenia harmoniczne, poprawia napięcie wejściowe AC i jest w stanie pracować w całym zakresie napięcia wejściowego.

1.Zasilacz Skyrc eFuel 1200 V3
2. Przewód zasilania
3. Instrukcja obsługi

Metoda chłodzenia: Wentylator
Częstotliwość napięcia: 50-60Hz
Bezpiecznik: 20A
Wyświetlacz LCD: Precyzja wskazań napięcia ±0.3V
Precyzja wskazań prądu ±0.5A
Temperatura pracy: 0-40℃
Prąd wyjściowy: 50A±1A
Napięcie wyjściowe: 15-30V DC±0.5V
Ochrona przed przekroczeniem temperatury: < 65℃
Sprawność: 89%
Współczynnik mocy: > 0.98
Zasilanie: 100-240V AC
Waga: 3.08kg

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna

Metoda chłodzenia: Wentylator
Częstotliwość napięcia: 50-60Hz
Bezpiecznik: 20A
Wyświetlacz LCD: Precyzja wskazań napięcia ±0.3V
Precyzja wskazań prądu ±0.5A
Temperatura pracy: 0-40℃
Prąd wyjściowy: 50A±1A
Napięcie wyjściowe: 15-30V DC±0.5V
Ochrona przed przekroczeniem temperatury: Sprawność: 89%
Współczynnik mocy: > 0.98
Zasilanie: 100-240V AC
Waga: 3.08kg