

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-b6-neo-ladowarka-240w-10a-6s-lipolifeliionlihv-p-760.html>



SkyRC B6 neo+ ładowarka 240W 10A 6S LiPo/LiFe/Lilon/LiHV

Cena	129,99 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SK-100211
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC B6neo+ ładowarka 240W 10A 6S LiPo/LiFe/Lilon/LiHV

Niesamowita moc ładowania, podłącz i używaj.

Poznaj ładowarkę B6neo+, kompaktową, wydajną i zaprojektowaną z myślą o nowym wyzwaniu wydajności. Nie uwierzysz, jaką moc ładowania kryje się w tym małym urządzeniu! Po podłączeniu do prądu stałego, B6neo+ uwalnia moc do 240 W, a dzięki wejściu PD 3.1 osiąga imponujące 126 W*. Dzięki temu ładowarka ta należy do najwydajniejszych urządzeń dostępnych obecnie na rynku w swojej kategorii.

*Ładowarka obsługuje wejście PD 3.1 do mocy 126 W. Aby zapewnić bezpieczne zasilanie, użyj zasilacza PD o mocy 140 W+ i kabla PD 3.1 z E-Markerem. W przypadku problemów z kompatybilnością należy wymienić źródło zasilania!

Poznaj moc naszego rewolucyjnego ładowania wstecznego PD!

To innowacyjne podejście pozwala na osiągnięcie niesamowitej mocy rozładowania sięgającej nawet 100 W. Jednocześnie możesz łatwo ładować urządzenia elektroniczne, takie jak MacBooki, smartfony i inne, bezpośrednio z energii zgromadzonej w akumulatorze za pośrednictwem technologii PD 3.0. Dostęp graczy RC do zasilania na torze i w podróży nigdy nie był łatwiejszy. Co najważniejsze, metoda ta pozwala ograniczyć marnotrawstwo energii, wspierając bardziej zrównoważoną przyszłość.

Zachwycająca! Pod każdym względem. Ładowanie nie powinno być uciążliwe!

Dzięki dwukolorowej obudowie i ciekawym opcjom kolorystycznym B6neo+ doda odrobinę radości do codziennych sesji ładowania. Wyróżnij się na polu wyścigowym odrobiną koloru i zaimponuj innym graczom swoją wyjątkową osobowością. Wybierz spośród odważnych i jasnych lub klasycznych i stonowanych schematów kolorów, które idealnie pasują do Twojego stylu. Spraw, by ładowanie Twojego RC błyszczało dzięki SkyRC B6neo+!

Bądź legendą, innowacja ewoluowała, 1/4 rozmiaru, a mimo to jest do 4 razy szybsza.

Opierając się na kultowym dziedzictwie iMax B6, SkyRC B6neo+ na nowo definiuje ładowanie RC — 1/4 rozmiaru, a mimo to jest do 4 razy szybsze. Ta elegancka ładowarka wielkości karty kredytowej łączy żywe opcje kolorystyczne z wytrzymałą plastikową obudową, dodając mocy i stylu do Twojego zestawu narzędzi RC. Zdolny do ładowania prądem stałym do 240 W i 126 W przez USB PD, B6neo+ jest kompaktowy, ale potężny. Po raz kolejny SkyRC udowadnia, dlaczego jest najlepszym rozwiązaniem do ładowania RC!

Gniazdo zasilania XT60 oraz Typ-C PD

SkyRC B6neo+ ma interfejs XT60 jako wejście DC i de facto modny interfejs wejściowy Type-C PD, zapewniając większą elastyczność i wygodę ładowania akumulatorów RC.

Funkcja rozładowywania

Wbudowany port balansujący umożliwia B6neo+ szybsze rozładowywanie, pozwalając na rozładowywanie nawet do 16W, gdy jest używany razem z głównym portem.

Ładuj i analizuj. Niech Twoje akumulatory żyją dłużej!

Po podłączeniu do portu balansującego B6neo+ działa również jako wszechstronny tester akumulatorów, wyświetlając zarówno całkowite napięcie, jak i napięcie poszczególnych ogniw dla akumulatorów LiPo, LiHV, LiFe i Lilon. Dzięki temu z łatwością sprawdzisz, czy akumulator jest naładowany, rozładowany, czy wymaga balansowania. Ta funkcja zapewnia bezpieczeństwo i długowieczność Twoich akumulatorów, szczególnie LiPo, dzięki odpowiedniej pielęgnacji i monitorowaniu.

Zwiększona ochrona, gwarantowane bezpieczeństwo.

SkyRC B6neo+ jest wyposażony w kilka niezbędnych funkcji bezpieczeństwa, zapewniających optymalne bezpieczeństwo ładowania.

ColorX

Poznaj nowy interfejs ColorX wprowadzony przez B6neo, oparty na prostych i teksturowanych wizualizacjach! Jasnoniebieski i zielony schemat kolorów stworzony specjalnie do ładowania RC. Pomaga skupić się na ustawieniach. Responsywne menu Web 2.0 i dobrze zaprojektowane ikony sprawiają, że korzystanie z niego jest bardziej odpowiednie dla tych, którzy są przyzwyczajeni do korzystania ze smartfonów! Czas pożegnać się z nudną typografią i przywitać się z pięknym i odważnym nowym interfejsem użytkownika. Życie nie musi być nudne i ładowanie też nie!

Wydajne i ciche chłodzenie

Nawet przy pełnym obciążeniu wentylator chłodzący B6neo+ pracuje z maksymalną głośnością 48 dB*, zapewniając ciche ładowanie. Niezależnie od tego, czy się uczysz, dostrajasz pracę w boksie, czy odpoczywasz, nikt Ci nie będzie przeszkadzał. Postawiliśmy na ciszę, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze.

Możliwość aktualizowania oprogramowania

Z łatwością uaktualnisz swoją ładowarkę za pomocą dołączonej aplikacji Charger Master. Aktualizuj informacje i otrzymuj powiadomienia natychmiast! Ciesz się nowymi funkcjami, ponieważ każda aktualizacja zawiera poprawki błędów i zgodności, ulepszenia stabilności i zwiększenia wydajności.

Wymiary:

Zestaw Zawiera:

1. Ładowarka SkyRC B6neo+
2. Instrukcja obsługi

Specyfikacja:

Materiał obudowy: PC-ABS V0
Rozmiar: 70*50*31mm
Waga: 82g
Wyświetlacz
Typ wyświetlacza: TN
Rozmiar: 1,77 cala
Powierzchnia aktywna panelu: 28,03*35,04mm
Rozdzielczość: 128x160 pikseli
Liczba kolorów: 262K
Moc
Napięcie wejściowe DC: 5-30V
PD3.0/3.1: 5-28V
Moc ładowarki:
DC: 240W
PD: maks. 126W
Moc rozładowania:
maks. 16 W na bazie 6S (4,2 V/S)
Akumulator
Typy akumulatorów/ogniwa:
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV: 1-6 ogniw
NiMH/NiCd: 2-15 ogniw
Pb: 3S/6S/12S
Ładowanie i rozładowywanie
Prąd ładowania
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb: 0,3-10 A
Prąd rozładowania
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV: maks. 0,6 A

Prąd balansera
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV: maks. 600mA
Tryby:
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV: ładowanie wyrównujące, ładowanie, rozładowywanie, ładowanie wsteczne, przechowywanie
NiMH/NiCd: ładowanie, ponowne szczytowanie, ładowanie wsteczne
Pb: normalne, ładowanie AGM, ładowanie na zimno, ładowanie wsteczne

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Materiał obudowy: PC-ABS V0
Rozmiar: 70*50*31mm
Waga: 82g

Wyświetlacz
Typ wyświetlacza: TN
Rozmiar: 1,77 cala
Powierzchnia aktywna panelu: 28,03*35,04mm
Rozdzielczość: 128x160 pikseli
Liczba kolorów: 262K
Moc
Napięcie wejściowe DC: 5-30V
PD3.0/3.1: 5-28V
Moc ładowarki:
DC: 240W
PD: maks. 126W
Moc rozładowania:
maks. 16 W na bazie 6S (4,2 V/S)
Akumulator
Typy akumulatorów/ogniwa:
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV: 1-6 ogniw
NiMH/NiCd: 2-15 ogniw
Pb: 3S/6S/12S
Ładowanie i rozładowywanie
Prąd ładowania
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb: 0,3-10 A
Prąd rozładowania
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV: maks. 0,6 A

Prąd balansera
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV: maks. 600mA

Tryby:

LiPo/LiFe/Lilon/LiHV: ładowanie wyrównujące, ładowanie, rozładowywanie, ładowanie wsteczne, przechowywanie
NiMH/NiCd: ładowanie, ponowne szczytowanie, ładowanie wsteczne
Pb: normalne, ładowanie AGM, ładowanie na zimno, ładowanie wsteczne