Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 03:54

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-b6-neo-ladowarka-80200w-10a-6s-lipolifeliionlihv-p-751.html



SkyRC B6 neo ładowarka 80/200W 10A 6S LiPo/LiFe/LiIon/LiHV

Cena	**134,99 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SK-100198**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

SkyRC B6neo ładowarka 80/200W 10A 6S LiPo/LiFe/LiIon/LiHV

Nowa ładowarka B6neo od SkyRC to kompaktowe i bardzo wydajne urządzenie. Pomimo niewielkich rozmiarów jest w stanie dostarczyć do 200 W mocy, gdy ładowarka jest podłączona do źródła prądu stałego. Dodatkowo może pełnić funkcję cyfrowego źródła zasilania, zapewniając regulowane napięcie od 5 do 27 V i prąd od 1 do 10 A. Interfejs ColorX, zintegrowane funkcje bezpieczeństwa i łatwe aktualizacje oprogramowania sprzętowego dzięki dedykowanej aplikacji Charger Master sprawiają, że B6neo jest ładowarką dostosowaną do potrzeb do dzisiejszych potrzeb. Bezpieczne, mocne i wygodne w użyciu – to cechy, które wyróżniają produkty SkyRC.

SkyRC B6 w nowej odsłonie

B6neo ma prawie 1/4 rozmiaru swojego poprzednika, jest mniejszy niż karta kredytowa, a mimo to wciąż robi wrażenie. Obudowa B6neo występuje w szerokiej palecie kolorów. Podłączona do zasilania prądem stałym, B6neo może ładować nawet do imponujących 200W, podczas gdy obsługuje do 80W z wejściem USB-C PD. To znacząca poprawa w porównaniu z B6, który może ładować tylko do 50W przy użyciu prądu stałego i nie obsługuje wejścia PD, która stała się standardowym "must-have" w gospodarstwie domowym. SkyRC ponownie podniosła poprzeczkę w ładowaniu RC!

Gniazdo zasilania XT60 oraz Typ-C PD

SkyRC B6neo posiada interfejs XT60 jako wejście prądu stałego (DC) oraz standardowe, modne wejście typu C PD, zapewniając większą elastyczność i wygodę podczas ładowania akumulatorów do modeli zdalnie sterowanych (RC).

Funkcja rozładowywania

Wbudowany port balansujący umożliwia B6neo szybsze rozładowywanie, pozwalając na rozładowywanie nawet do 24W, gdy jest używany razem z głównym portem.

Funkcja zasilacza

B6neo nie tylko ładuje profesjonalnie, ale może również służyć jako cyfrowe źródło zasilania. Po kilku kliknięciach w menu urządzenie jest gotowe do pracy, zapewniając optymalne napięcie od 5 do 27V w krokach co 0,1V, prąd regulowany w zakresie od 1 do 10A. Ponadto ładowarka SkyRC B6neo integruje również szereg funkcji bezpieczeństwa. Podstawą jest tutaj zabezpieczenie przed zwarciami, przeciążeniami i odwrotną polaryzacją, dzięki czemu masz pewność, że użytkowanie urządzenia SkyRC jest w pełni bezpieczne.

ColorX

Poznaj nowy interfejs ColorX wprowadzony przez B6neo, oparty na prostych i teksturowanych wizualizacjach! Jasnoniebieski i zielony schemat kolorów stworzony specjalnie do ładowania RC. Pomaga skupić się na ustawieniach. Responsywne menu Web 2.0 i dobrze zaprojektowane ikony sprawiają, że korzystanie z niego jest bardziej odpowiednie dla tych, którzy są przyzwyczajeni do korzystania ze smartfonów! Czas pożegnać się z nudną typografią i przywitać się z pięknym i odważnym nowym interfejsem użytkownika. Życie nie musi być nudne i ładowanie też nie!

Możliwość aktualizowania oprogramowania

Z łatwością uaktualnisz swoją ładowarkę za pomocą dołączonej aplikacji Charger Master. Aktualizuj informacje i otrzymuj powiadomienia natychmiast! Ciesz się nowymi funkcjami, ponieważ każda aktualizacja zawiera poprawki błędów i zgodności, ulepszenia stabilności i zwiększenia wydajności.

1. Ładowarka SkyRC B6neo
2. Instrukcja obsługi

Wyświetlacz:

-Typ wyświetlacza: TN
-Rozmiar: 1,77 cala
-Obszar aktywny panelu: 28.03*35.04mm
-Rozdzielczość: 128 xrgbx160 pikseli
-Liczba kolorów: 262K

Zasilanie: DC 10-28.0V
Zasilanie PD3.0/QC: 12v-20v
Moc ładowarki:
- DC: 200W
- PD: maks. 80W (20V, 5A)
Moc rozładowania:
- Maks. 24W na podstawie 6S(4.2 V/S)
Typy baterii/ogniwa:
- LiPo/życie/LiIon/LiHV: 1-6cells
- NiMH/NiCd: 1-15cells
- Pb: 3S/6S
Prąd ładowania:
- LiPo/LiFe/LiIon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb:0.1-20.0A
Prąd rozładowania:
-LiPo/LiFe/LiIon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb:0.1-2.0A

Specyfikacja:

Wyświetlacz:

-Typ wyświetlacza: TN
-Rozmiar: 1,77 cala
-Obszar aktywny panelu: 28.03*35.04mm
-Rozdzielczość: 128 xrgbx160 pikseli
-Liczba kolorów: 262K

Zasilanie: DC 10-28.0V
Zasilanie PD3.0/QC: 12v-20v
Moc ładowarki:

- DC: 200W
- PD: maks. 80W (20V, 5A)
Moc rozładowania:
- Maks. 24W na podstawie 6S(4.2 V/S)
Typy baterii/ogniwa:
- LiPo/życie/LiIon/LiHV: 1-6cells
- NiMH/NiCd: 1-15cells
- Pb: 3S/6S
Prąd ładowania:
- LiPo/LiFe/LiIon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb:0.1-20.0A
Prąd rozładowania:
-LiPo/LiFe/LiIon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb:0.1-2.0A