

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-b6ac-v2-dual-power-oryginalna-ladowarka-50w-6a-lipo-lihv-nicd-p-190.html>



SkyRC B6AC V2 Dual Power oryginalna ładowarka 50W 6A LiPo LiHv NiCd

Cena	229,00 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	188
Kod producenta	SK-100008
Producent	SkyRC

Opis produktu

SKYRC B6AC V2 Profesjonalna ładowarka/rozładowywarka

SkyRC B6AC V2 jest odnowioną wersją dobrze znanej ładowarki IMAX B6AC. Nowa ładowarka jest dokładniejsza oraz bardziej stabilna i wyposażona została w kilka nowych funkcji. Użytkownicy mogą samodzielnie zdefiniować napięcie końcowe ładowania. Istnieje również możliwość podłączenia ładowarki do komputera PC, oraz możliwość aktualizacji firmware'u ładowarki. Ponadto ładowarka może zostać wykorzystana jako miernik akumulatora litowego oraz do pomiaru rezystancji pakietu. Istnieje również możliwość ustawienia limitu temperatury, limitu pojemności, limitu czasu ładowania w celu ograniczenia możliwości przeładowania pakietu.

SkyRC B6AC V2 jest wysokowydajną, mikroprocesorową ładowarką/rozładowywarką współpracującą ze wszystkimi dostępnymi obecnie na rynku rodzajami pakietów. Posiada wbudowany 6-kanalowy balanser dla pakietów LiPo, LiFe, LiIon. Maksymalny prąd ładowania wynosi 6A.

Klasyczna Budowa

Podwójne wejście AC/DC

Próg Temperatury

Jeśli temperatura przekroczy ustawioną wartość, proces ładowania zostanie przerwany.

*Opcja dostępna jedynie w przypadku użycia dodatkowego czujnika temperatury, który należy nabyć osobno.

Gniazda balansu 2-6S dla wtyczek XH

Cechy Szczególne

Sterowanie Komputerem

Podczas ładowania pakietu użytkownik może na ekranie komputera monitorować całkowite napięcie pakietu, napięcia na każdym ogniwie, oraz kilka innych parametrów oraz śledzić dane za pomocą wykresów w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie "Charge Master" umożliwia ponadto sterowanie ładowarką oraz upgrade firmware'u.

Sterowanie smartfonem poprzez moduł Wi-Fi

Ładowarka może być kontrolowana za pomocą smartfona poprzez moduł Wi-Fi (zarówno iOS jak i Android).

Zestaw zawiera

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna	
Wymiary	
Waga	632g
Napięcie wejściowe AC	100-240V
Napięcie wejściowe DC	11-18V
Moc	Max Ładowanie: 50W Max Rozładowywanie: 5W
Prąd ładowania	0.1-6.0A
Prąd rozładowywania	0.1-2.0A
LiPo/LiFe/Lilon Cells	1-6S
NiMH/NiCd Cells	1-15S
Napięcie akumulatorów Pb(Lead Acid)	2-20V