

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-bd250-rozladowywarka-i-tester-akumulatorow-250w-35a-p-737.html>



SkyRC BD250 Rozładowywarka i Tester akumulatorów 250W / 35A

Cena	369,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SK-600133
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC BD250 Rozładowywarka i Tester akumulatorów 250W / 35A

Rozładowywarka i analizator baterii

Wyświetla napięcie akumulatora w czasie rzeczywistym, pojemność rozładowania i prąd rozładowania. Może testować pojemność baterii. Oszczędza czas, gdy użytkownik chce przechowywać baterie o dużej pojemności.

Prosta, Solidna i Mocna

SkyRC BD250 to ulepszona wersja popularnej rozładowywarki SkyRC BD200. BD250 to nie tylko wydajne urządzenie rozładowujące, ale także precyzyjne narzędzie do pomiaru pojemności baterii. Eliminuje zgadywanie przy wyborze akumulatora o dobrej wydajności do danego zastosowania. BD250 oferuje maksymalnie 250 W / 35 A do rozładowania baterii i przetestuje praktycznie każdy typ i rozmiar baterii, dowolne ogniwa chemiczne. Jest stylowy, mały, z wydajnym systemem chłodzenia i wykorzystuje tranzystory MOSFET z dobrze znanego IXYS, aby mieć pewność, że jego wydajność będzie na poziomie 250 watów w sposób ciągły.

Efektywny system chłodzenia

Pojedynczy duży wentylator, który przepycha powietrze w dół przez aluminiowy radiator. Gdy powietrze przechodzi pionowo przez radiator, pochłania ciepło i je przenosi. Ze względu na wydajność chłodzenia BD250 może rozładowywać z mocą 250 W w sposób ciągły.

Prosta i intuicyjna obsługa

Obrotowe pokrętko, czytelny cyfrowy wyświetlacz LED, zapewnia bardziej przejrzyste informacje.

Może testować praktycznie każdy typ i rozmiar akumulatora

BD250 to rozładowywarka która sprostą praktycznie każdemu rodzajowi akumulatora, dopuszczalne zakresy napięcia od 5,40 V do 35,00 V.

*Po zakończeniu procesu rozładowywania obróć przycisk, aby wyświetlić napięcie akumulatora w czasie rzeczywistym co 30 sekund przez pierwsze sześć minut. W określonych odstępach czasu, im wolniej napięcie spada podczas rozładowywania, tym lepsza jest wydajność akumulatora. Ta funkcja może pomóc wybrać akumulator o dobrej wydajności na wyścig lub lot.

Łatwe w obsłudze oprogramowanie komputerowe do analizy danych

Oprogramowanie PC dla rozładowywarki BD250 jest łatwe w użyciu i intuicyjne. Dostępne do pobrania na stronie producenta.

Po podłączeniu oprogramowania komputerowego BD250 umożliwia eksportowanie wartości napięcia baterii w 30-sekundowych odstępach (przez pierwsze sześć minut).

1. SkyRC BD250
2. Pzzewód XT60 z końcówkami do zarobienia
3. Zapasowy bezpiecznik
4. Instrukcja obsługi w języku angielskim

Specyfikacja

Wielkość i waga:

Wymiary: 136.6x104.8x107mm

Waga: 879g

Moc:

Zakres napięcia: 5.40-35.00V

Alarm niskiego napięcia: <5.2V

Alarm wysokiego napięcia: >35V Max.

Moc rozładowywania: 250W

Rozładowywanie:

Prąd: 0.01A-35.00A

Moc: 250W

Wyświetlacz

Pobór prądu w stanie czuwania: <100uA

Dokładność wyświetlania pojemności: $\pm 3\%$

Dokładność wyświetlanego prądu:

0.01-10.00A $\pm 60\text{mA}$

10.00-35.00A $\pm 3\%$

Dokładność wyświetlanego napięcia:

5.4-10V <80mV

10-20V <120mV

20-35V <160mV

Specyfikacja:

Specyfikacja

Wielkość i waga:

Wymiary: 136.6x104.8x107mm

Waga: 879g

Moc:

Zakres napięcia: 5.40-35.00V

Alarm niskiego napięcia: 35V Max.

Moc rozładowywania: 250W

Rozładowywanie:

Prąd: 0.01A-35.00A

Moc: 250W

Wyświetlacz

Pobór prądu w stanie czuwania: