Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 17:56

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-bd380-rozladowywarka-i-tester-akumulatorow-380w-40a-p-762.html



SkyRC BD380 Rozładowywarka i Tester akumulatorów 380W / 40A

Cena	**389,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SK-600153**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

SkyRC BD3800 Rozładowywarka i Tester akumulatorów 380W / 40A

BD380 Poznaj nową rozładowywarke i analizer od SkyRC

SkyRC BD380 to najnowsza rozładowywarka i analizator, która integruje wiele funkcji, gwarantujących dokładne i efektywne zarządzanie bateriami. Ten produkt, opracowany przez firmę SkyRC, jest przeznaczony dla profesjonalistów i pasjonatów, oferując zaawansowane opcje testowania i analizy w jednym urządzeniu.

Uwolnij niezrównaną moc! 380W / 40A / 30V

Doświadcz niezrównanej mocy z BD380: 380W do pokonania wyzwań związanych z dużą pojemnością oraz solidny prąd 40A do szybkiego i precyzyjnego kondycjonowania. Wszechstronny do 30V, obsługuje wszystkie typy akumulatorów, czyniąc go ostatecznym rozwiązaniem dla Twoich potrzeb zarządzania bateriami.

Zaawansowany analizator akumulatorów

Ustanawianie standardu dla kondycji baterii Zwiększ wydajność BD380 dzięki SkyRC's Charger Master. Monitoruj i eksportuj krzywe rozładowania w czasie rzeczywistym, szybko identyfikuj wadliwe baterie i optymalizuj swoje urządzenia RC! Zaufaj BD380 i Charger Master dla najwyższej jakości działania RC!

Prosta i intuicyjna obsługa z aplikacją od SkyRC

BD380 upraszcza zarządzanie bateriami, oferując aplikację na smartfony z wbudowaną kontrolą Bluetooth, a także oprogramowanie na PC/MAC dostępne przez połączenie Type-C. Uzyskaj dostęp do wszystkich niezbędnych danych i wygodnie przeglądaj krzywe pojemności, napięcia i mocy na swoim urządzeniu mobilnym oraz komputerze w intuicyjny sposób!

Współpraca z ładowarkami D200neo i T1000

Maksymalizuj efektywność zarządzania bateriami dzięki połączeniu D200neo i T1000. Uzyskaj pełną kontrolę nad ładowaniem i rozładowywaniem za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego aplikacji. Przeprowadzaj szczegółowe sprawdzanie pojemności z łatwością, zapewniając optymalną konserwację i użytkowanie baterii. To usprawnione podejście poprawia kondycję, niezawodność i żywotność baterii.

Tryb Battery Burst Power Boosted

W wyścigach RC rozładowywanie i ładowanie baterii przy wysokich prądach jest kluczowe. Ten proces poprawia wydajność baterii, zwiększając moc niezbędną w warunkach wyścigowych. Pozwala to naszym wymagającym zawodnikom w pełni wykorzystać potencjał swoich modeli RC, osiągając niezrównane przyspieszenie i moc dla przewagi konkurencyjnej.

Wydajność i niezawodność.

1. W trybie stałego napięcia (CV), podłącz wyjście testowanego zasilacza* do BD380;
2. Dopasuj wartość prądu na BD380 do specyfikacji zasilacza1;
3. Aktywuj obciążenie i pozwól mu pracować przez 3-6 godzin, aby przeprowadzić test wypalenia; Jeśli napięcie zasilacza1 pozostaje stabilne przez cały ten proces, wskazuje to na stały poziom jakości.

Wbudowane zabezpieczenia

BD380 to nie tylko moc, ale także ochrona. Dzięki wbudowanym zabezpieczeniom przed przeciążeniem, przepięciem i przegrzaniem, zapewnia bezpieczne działanie, automatycznie zapobiegając uszkodzeniom samego urządzenia oraz podłączonych baterii. Przekraczaj granice wydajności z pełnym zaufaniem!

Efektywe chłodzenie

Aby zachować wydajność nawet przy maksymalnym obciążeniu, BD380 wykorzystuje technologię chłodzenia z komputerów do gier, z wysokiej jakości wentylatorami i miedzianymi rurkami, które gwarantują szybkie odprowadzanie ciepła. Wentylatory są sterowane termicznie, dostosowując prędkość do bieżących warunków, zapewniając stałą, optymalną wydajność. Ten system pozwala również na uniknięcie spadków wydajności, co jest kluczowe dla zachowania precyzji testowania i analizy.

ColorX

Łatwe ładowanie, przyjemne dla oczu. Dzięki specjalnie zaprojektowanej kolorystyce w odcieniach jasnego cyjanu i zieleni, zoptymalizowanej pod kątem ładowania RC, będziesz skupiony na swoich ustawieniach. Styl Web 2.0, responsywne menu i nowoczesne ikony sprawiają, że obsługa jest intuicyjna dla użytkowników smartfonów. Pożegnaj staroświecką typografię i powitaj odważny, piękny design.

Zestaw Zawiera:

1. SkyRC BD380
2. Przewód połączeniowy
3. Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent SkyRC
Model SK-600153
Wymiary 159,7 × 110 × 121,6 mm
Materiał obudowy PC-ABS V0

Waga 1100 g
Typ wyświetlacza TN
Rozmiar wyświetlacza 1,77 cali
Obszar aktywnego panelu 43,20 × 57,60 mm
Rozdzielczość 160 × 128 pikseli
Liczba kolorów 262 tys.
Napięcie wejściowe DC 3-30 V
Interfejs XT60
Rozładowanie 0,3 A — 40,0 A
Tryb CC (prąd stały) 0,3-40 A
Tryb CR (stała rezystancja) 1-100 Ω
Tryb CP (stała moc) 1-380 W
Tryb CV (stałe napięcie) max. moc 180 W (w tym trybie nie należy podłączać akumulatora)
Temperatura pracy 0-40°C
Wilgotność podczas pracy 0-75%
Temperatura przechowywania -10-70°C
Wilgotność przechowywania 0-75%

Specyfikacja

Specyfikacja

Producent SkyRC
Model SK-600153
Wymiary 159,7 × 110 × 121,6 mm
Materiał obudowy PC-ABS V0
Waga 1100 g
Typ wyświetlacza TN
Rozmiar wyświetlacza 1,77 cali
Obszar aktywnego panelu 43,20 × 57,60 mm
Rozdzielczość 160 × 128 pikseli
Liczba kolorów 262 tys.
Napięcie wejściowe DC 3-30 V
Interfejs XT60
Rozładowanie 0,3 A — 40,0 A
Tryb CC (prąd stały) 0,3-40 A
Tryb CR (stała rezystancja) 1-100 Ω
Tryb CP (stała moc) 1-380 W
Tryb CV (stałe napięcie) max. moc 180 W (w tym trybie nie należy podłączać akumulatora)
Temperatura pracy 0-40°C
Wilgotność podczas pracy 0-75%
Temperatura przechowywania -10-70°C
Wilgotność przechowywania 0-75%