

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-d200-20a10a-200w100w-dual-power-lutownica-oryginalna-ladowarka-p-263.html>



SkyRC D200 20A+10A 200W+100W Dual Power + Lutownica oryginalna ładowarka

Cena	699,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	261
Kod producenta	SK-100097
Producent	SkyRC

Opis produktu

SKYRC D200 jest dwukanałową ładowarką, wspierającą dystrybucję mocy przez źródło prądu przemiennego. Posiada nowe funkcje takie jak: kontrolę napięcia końcowego (Terminal Voltage Control - TVC), woltomierz i omomierz.

Posiada oprogramowanie ochronne: ogranicznik prądu, ogranicznik pojemności, kontrolę temperatury, ogranicznik czasu ładowania. Wspiera również sterowanie z poziomu komputera i aktualizacje firmware'u.

Co więcej, ładowarka jest wyposażona w lutownicę o mocy 60W, mogącą rogrzać się do 450°C. Temperaturę można regulować w zakresie od 200-450°C.

SKYRC D200 pozwala na ładowanie dwóch różnych pakietów równocześnie.

Jeżeli przy źródle prądu przemiennego ustawisz maksymalną moc kanału A (xW), to moc kanału B będzie wynosić yW, gdzie $y=200-x$.

SKYRC D200 potrafi ładować/rozładowywać baterie LiHV 4,35V.

Moc: 60W. Zakres temperatury: 200-450°C (392-842°F)

Zapasowe groty:

- ołówkowy x1,
- dłutowy x1.

Podczas ładowania pakietu użytkownik może na ekranie komputera monitorować całkowite napięcie pakietu, napięcia na każdym ogniwie, oraz kilka innych parametrów oraz śledzić dane za pomocą wykresów w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie "Charge Master" umożliwia ponadto upgrade firmware'u.

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna

Wymiary	
Waga	1260g
Zasilanie	AC100-240V / DC 11-20V
Moc ładowania	DC Input CH A 200W / CH B 100W
	AC Input 200W (wspiera dystrybucję mocy)
Moc rozładowywania	2 x 10W
Prąd ładowania	CH A 0.1-20A / CH B 0.1-10A
Prąd rozładowywania	0.1-5A
Prąd balansera	Max 300mA/cell
Prąd podtrzymania ładowania	30mA-300mA & OFF
Liczba cell LiPo/LiFe/LiIon/LiHV	1-6S
Liczba cell NiMH/NiCd	1-15S
Napięcie akumulatora Pb	2-20V