

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-d260-dwukanalowa-ladowarka-260w-14a-dual-power-acdc-1-6s-lipo-lihv-nicd-nimh-p-742.html>



SkyRC D260 dwukanałowa ładowarka 260W 14A Dual Power AC/DC 1-6S LiPo LiHv NiCd NiMh

Cena	459,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SK-100157
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC Ultimate D260 dwukanałowa ładowarka 260W 14A Dual Power AC/DC 1-6S LiPo LiHv NiCd NiMh

SkyRC D260 to dwukanałowa ładowarka AC/DC z intuicyjnym interfejsem, a konstrukcja przycisków sprawia, że jest niezwykle łatwa w obsłudze. Dzięki dwóm niezależnym obwodom i możliwości ładowania akumulatorów do 6S przy maksymalnie 14A na kanał, D260 jest dobrym wyborem dla hobbystów RC.

Kompatybilna ze wszystkimi głównymi typami akumulatorów

Ładowarka SkyRC D260 jest wyposażona w algorytm ładowania dla najbardziej popularnych typów akumulatorów: LiPo, Li-Ion, LiHV, LiFe, NiMH, NiCD i Pb (kwasowo-ołowiowy).

Dwa porty ładowania

D260 umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch pakietów akumulatorów z mocą 130W na kanał. Maksymalny prąd ładowania do 14A na kanał.

Intuicyjna obsługa

Panel z pięcioma przyciskami i jasno podświetlony ekran LCD sprawiają, że ładowanie jest dziecinnie proste nawet dla początkujących. D260 dziedziczy po innych ładowarkach SkyRC; wielu użytkowników uzna, że jest to bardzo znajome i łatwe do rozpoczęcia. Nawet jeśli D260 jest Twoją pierwszą programowalną ładowarką, łatwo się jej nauczyć. Użytkownicy po prostu przewijają parametry, używają klawiszy góra/dół, aby dostosować wartości, a następnie klikają klawisz, aby wejść.

Wydajny i szybki mikrokontroler

Szybki 32-bitowy procesor ARM® Cortex®-M3, zdolność przetwarzania danych poprawia się 20 razy. Wykorzystując wiodące w branży szerokopasmowe napięcie wejściowe 2,5 V-5,5 V, posiada silne właściwości przeciwzakłóceńowe.

Dostępny tryb LiHV

Dodatkowy tryb LiHV jest w stanie ładować nową generację akumulatorów LiPo z napięciem końcowym ładowania wynoszącym 4,35V.

Ładowanie akumulatorów PB w trybie zimnym & AGM

SkyRC D260 może ładować akumulator AGM i akumulator PB w bardzo niskiej temperaturze.

Inteligentny i wydajny system chłodzenia

Szybkoobrotowy wentylator chłodzący z łożyskami ślizgowymi skutecznie przedmucha powietrze przez wytłaczany aluminiowy radiator, skutecznie chłodząc urządzenie.

Funkcja zasilacza

Wystarczy kilka kliknięć, aby D260 zamienić w zasilacz do zasilania Twojego sprzętu hobbystycznego. Dwa kanały mogą być używane indywidualnie do jednoczesnego zasilania dwóch różnych gadżetów hobbystycznych.

Uniwersalne napięcie wejściowe

Dzięki uniwersalnemu napięciu wejściowemu, nie musisz się martwić o znalezienie konwertera napięcia między 110 V i 220 V podczas podróżowania. Nawet w terenie dzięki wbudowanemu wejściu DC 11 V - 18 V można zasilić urządzenie za pomocą akumulatora samochodowego itp.

Oprogramowanie komputerowe do analizy danych i aktualizacji oprogramowania.

Charge Master może rozpocząć/zatrzymać proces ładowania i wyświetlić wykresy prądu, napięcia, pojemności i monitorować napięcie pojedynczej komórki w czasie rzeczywistym.

1. Ładowarka SkyrC D260
2. Przewód ładowania bananki -> XT60 x2
3. Przewód zasilania
4. Instrukcja obsługi

Zasilanie DC: 11-18V

Zasilanie AC: 100-240V

Max. Moc ładowania: 2x130W

Max. Moc rozładowania: 2x10W

Prąd ładowania: 2x 0.1-14.0A

Prąd rozładowania: 2x0.1-2,0a

Max. Prąd kompensacji balansu: 500mA/ogniwo

Napięcie wyjściowe zasilacza: 5-25V / 2x130W

Ilość cel(LiPo / Lilon / LiFe / LiHV): 1-6 komórek

Ilość cel (NiMH / NiCd): 1-15 komórek

Napięcie baterii Pb: 2-20V

Waga: 896g

Wymiary: 160x150x71mm

Specyfikacja:

Zasilanie DC: 11-18V

Zasilanie AC: 100-240V

Max. Moc ładowania: 2x130W

Max. Moc rozładowania: 2x10W

Prąd ładowania: 2x 0.1-14.0A

Prąd rozładowania: 2x0.1-2,0a

Max. Prąd kompensacji balansu: 500mA/ogniwo

Napięcie wyjściowe zasilacza: 5-25V / 2x130W

Ilość cel(LiPo / Lilon / LiFe / LiHV): 1-6 komórek

Ilość cel (NiMH / NiCd): 1-15 komórek

Napięcie baterii Pb: 2-20V

Waga: 896g

Wymiary: 160x150x71mmT