Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:07

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-d8neo-dwukanalowa-ladowarka-dc-1600w-2x32a-8s-lipolifeliionlihv-p-778.html



SkyRC D8neo Dwukanałowa Ładowarka DC 1600W 2x32A 8S LiPo/LiFe/LiIon/LiHV

Cena	**489,99 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SK-100230**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

SkyRC D8neo Dwukanałowa Ładowarka DC 1600W 2x32A 8S LiPo/LiFe/LiIon/LiHV

Potężna moc. Do 32 A na każdy port.

D8neo zapewnia niezwykle wydajne ładowanie, oferując do 32 A na każdy port, przy zachowaniu precyzji i pełnej kontroli. Idealny do pakietów akumulatorów o dużej pojemności oraz wymagających sesji RC — błyskawicznie przeprowadza kolejne cykle ładowania, zapewniając wysoką prędkość i stabilność.

Ładowanie równoległe 50 A. Zwielokrotniona moc.

Dzięki możliwości równoległego ładowania z dwóch portów oraz maksymalnemu prądowi ładowania sięgającemu 50 A, D8neo zapewnia niezrównaną szybkość i elastyczność. Ciesz się czasem spędzonym na wyścigach — ultraszybki D8neo ma wszystko pod kontrolą!

Ponadprzeciętna wydajność

Kompaktowy rozmiar, potężne możliwości. Za wysoką wydajnością urządzenia stoi zaawansowany 32-bitowy procesor Arm® Cortex®-M, który zapewnia precyzyjne, szybkie i stabilne sterowanie procesem ładowania — nawet podczas pracy z dużą mocą. Poważna moc zamknięta w kompaktowej obudowie.

Zrób więcej z jedną ładowarką! Obsługa wielu rodzajów akumulatorów.

Dzięki wyjątkowej wszechstronności D8neo może ładować szeroką gamę akumulatorów o różnej chemii. To prawdziwy kombajn do ładowania — obsługuje akumulatory LiPo, LiFe, Li-ion, LiHV, Pb, NiMH oraz NiCd. Wykorzystaj pełny potencjał swojej baterii z D8neo — jedna ładowarka, jeszcze więcej możliwości.

Gotowy na 8S Dłuższy czas pracy.

Obsługując akumulatory LiPo do 8S (29,6 V), D8neo oferuje odpowiednio wysokie napięcie dla wymagających użytkowników modeli RC. Niezależnie od tego, czy latasz dronami, pływasz modelami łodzi, czy wykorzystujesz duże samochody RC na pełnych obrotach akumulatory 8S, które są kompaktowe, mają dużą pojemność i zapewniają wysoki prąd rozładowania, ładowane za pomocą D8neo, dają Ci moc potrzebną do jeszcze dłuższej jazdy i lotu. Ładuj mocniej. Działaj dłużej!

Odwrotne rozładowywanie Energia w ruchu. Inteligentniej. Ekologiczniej.

Rozładowuj akumulator z mocą do 1100 W i wykorzystuj odzyskaną energię tam, gdzie jest potrzebna. Wyłącznie pomiędzy kanałami A i B D8neo może przekazywać niewykorzystaną energię z jednego akumulatora do drugiego, zwiększając efektywność i ograniczając straty energii. Niezależnie od tego, czy jesteś na torze, w pit-stopie, czy w drodze, entuzjaści modeli RC zyskują bardziej ekologiczny, inteligentny i elastyczny sposób na utrzymanie zapasu energii. Niewielka zmiana ogromny wpływ na sposób zarządzania energią.

Zaprojektowany do wspólnej pracy z PSU2000

Po podłączeniu do PSU2000*, który może dostarczyć moc do 1980 W, D8neo wykorzystuje pełnię swoich możliwości, zapewniając stabilne zasilanie o wysokiej mocy podczas wymagających sesji ładowania. Moc, która napędza możliwości. * PSU2000 sprzedawany oddzielnie.

Współpraca z BD380+ Rozładowywanie na wyższym poziomie.

Poznaj rzeczywisty stan swoich akumulatorów. Samodzielnie D8neo oferuje zakres prądu rozładowywania 0,2–4 A, idealny do rutynowej konserwacji i umiarkowanych obciążeń. Po połączeniu kanału A[6] z rozładowywarką BD380+[5] można uzyskać potężny prąd rozładowywania 40 A idealny do pakietów dużej mocy, intensywnych cykli ładowania/rozładowania oraz profesjonalnej analizy kondycji akumulatorów. Za pomocą SkyRC Charger Master można monitorować i eksportować krzywe rozładowania w czasie rzeczywistym. Porównuj i analizuj wiele akumulatorów z wysoką precyzją dzięki temu słabe lub uszkodzone pakiety nie pozostaną niezauważone.

PD 3.0 @ 100 W Moc zawsze i wszędzie.

Od zasilania sprzętu RC, przez wydłużanie czasu gry na Nintendo Switch, po ładowanie najnowszego MacBooka Pro a także telefonów, tabletów, słuchawek i wielu innych urządzeń. D8neo pełni również funkcję uniwersalnej ładowarki PD o mocy 100 W, która dotrzyma Ci kroku niezależnie od tego, czego aktualnie potrzebujesz zasilić.

Tak profesjonalny - cyfrowe zasilanie.

D8neo wyróżnia się nie tylko jako ładowarka, ale również jako wszechstronne, czterowyjściowe cyfrowe źródło zasilania. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć w menu D8neo umożliwia ustawienie napięcia w zakresie 5,0–36,0 V, z regulacją co 0,1 V. Prąd można natomiast regulować w zakresie 0,3–32,0 A, również z dokładnością do 0,1 A. To podwójne, cyfrowe zasilanie DC oferuje dwa niezależnie sterowane wyjścia, dzięki czemu D8neo jest wszechstronnym narzędziem do różnego rodzaju testów i prototypowania urządzeń RC.

Zawsze pod odpowiednim kątem.

Wyświetlacz można regulować w zakresie do 90°, dzięki czemu najważniejsze informacje pozostają doskonale widoczne niezależnie od tego, gdzie ustawisz ładowarkę. Delikatny dotyk wystarczy, aby ustawić odpowiedni kąt. Bez pochylania. Bez przestawiania. Wszystko, czego potrzebujesz, dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Spokój ducha. Składanie bez końca.

Zaprojektowany zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości i wydajności firmy SkyRC, składany wyświetlacz przeszedł 10 000 laboratoryjnych testów składania. Każde złożenie zostało zaprojektowane z myślą o długotrwałym i częstym użytkowaniu, zapewniając niezmienną stabilność, wysoką trwałość oraz pewność działania za każdym razem, gdy otwierasz lub zamykasz wyświetlacz.

Steruj D8neo z poziomu telefonu.

Przejmij pełną kontrolę nad D8neo w prosty sposób. Korzystaj z dedykowanej aplikacji na smartfona przez Bluetooth. Uzyskaj dostęp do danych w czasie rzeczywistym, śledź krzywe ładowania oraz monitoruj pojemność, napięcie i moc wszystko bezpośrednio na ekranie telefonu, gdziekolwiek jesteś.

ColorX: Łatwe ładowanie, przyjazne dla oczu.

Poznaj interfejs ColorX, w którym prostota obsługi łączy się z atrakcyjnym wyglądem. Zaprojektowany z myślą o entuzjastach RC, jasnobłękitna i zielona kolorystyka ułatwia koncentrację, nadając jednocześnie urządzeniu świeży i nowoczesny wygląd. Responsywne menu Web2.0 oraz ikony inspirowane smartfonami zapewniają intuzyjną i płynną obsługę. Funkcjonalność spotyka się z przyjemnością — zupełnie nowy sposób na ładowanie!

Podwójne wentylatory. Ładuj bez przegrzewania.

System chłodzenia z dwoma wentylatorami utrzymuje temperaturę pod kontrolą nawet podczas pracy z dużą mocą. Inteligentne sterowanie wentylatorami dynamicznie dostosowuje przepływ powietrza, zapewniając efektywne odprowadzanie ciepła i stabilną pracę.

Zestaw zawiera:

1. Ładowarka SkyRC D8neo
2. Instrukcja obsług

Specyfikacja:

Wymiary
Rozmiar obudowy: 131x98x46,5 mm
Waga: 530 g
Wyświetlacz
Typ wyświetlacza: TN
Rozmiar: 2,8 cala
Aktywny obszar panelu: 43,20*57,60 mm
Rozdzielczość: 240x320 pikseli
Liczba kolorów: 262K
Power
Napięcie wejściowe: 9-49 V
Moc ładowania:

Pojedynczy kanał: 1100 W
Wiele kanałów: 1600 W łącznie (A+B+zasilanie DC+Type-C)
Moc rozładowywania:
Główny port: 45 W
Port balansera: maks. 20 W (LiPo/8S)
Moc odwrotnego rozładowywania: 1100 W
Battery Types/Cells:
LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV: 1-8S
NiMH/NiCd: 1-20S
Pb: 3S/6S/12S
Prąd ładowania
LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV (2~8S): 0,1 A ~ 32,0 A
LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV (1S) / NiMH/NiCd: 0,1 A ~ 10,0 A
Pb: 0,1 ~ 15,0 A
Ładowanie równoległe
LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV (2~8S): 33,0 A ~ 50,0 A
Prąd rozładowywania
LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV/NiMH/NiCd/Pb: 0,1 A ~ 4,0 A
Prąd rozładowywania zewnętrznego
LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV/NiMH/NiCd/Pb: 0,5 A ~ 40 A
Prąd balansowania
LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV: maks. 1,9 A
Working and Storage
Temperatura pracy: 0℃-40℃
Wilgotność podczas pracy: 5% ~ 75% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania: -10℃ ~ 70℃
Wilgotność podczas przechowywania: 5% ~ 75% RH (bez kondensacji)