

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-e3-duo-dwukanałowa-ladowarka-2x20w-2-2a-2-3s-lipo-life-lihv-230v-ac-p-739.html>



SkyRC E3 Duo Dwukanałowa ładowarka 2x20W / 2,2A 2-3S LiPo LiFe LiHv 230V AC

Cena	149,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SK-100164
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC E3 Duo Dwukanałowa ładowarka 2x20W / 2,2A 2-3S LiPo LiFe LiHv 230V AC

SkyRC E3 Duo to dwukanałowa ładowarka, następca popularnego modelu SkyRC E3. E3 Duo pozwala na ładowanie akumulatorów LiPo, LiFe, LiHV 2-3S z mocą do 20 W na kanał i maksymalnym prądem ładowania do 2,2 A. Do wyboru mamy w zależności od pojemności akumulatora prąd o wartości - 0,5A, 1A, 1,5A lub 2,2 A.

Podwojona wydajność

Z każdym kanałem ładowania zaprogramowanym i obsługiwany niezależnie, e3 Duo umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów, a jednocześnie inteligentnie i automatycznie ładuje pakiety do ich maksymalnej pojemności. Poza tym ładowane akumulatory niekoniecznie muszą mieć tę samą konfigurację lub być tego samego typu chemicznego.

W porównaniu ze zwykłą ładowarką 10W dostępną na rynku, ładowarka e3 Duo zapewnia 75% większą moc ładowania dzięki podwojnemu kanałowi, dzięki czemu proces ładowania jest bardziej wydajny.

Intuicyjna obsługa

E3 Duo umożliwia wybór typu baterii i prądu ładowania dla każdego kanału osobno za pomocą przycisków. Nawet jeśli jest to pierwsza ładowarka programowalna, korzystanie z niej jest bardzo proste, możesz ładować tylko bezpośrednio przez porty balansu. Ładowarka jest wyposażona w oddzielny port balansu 2 cele i 3 cele, aby uniknąć przypadkowego niewłaściwego połączenia.

1. Ładowarka SkyRC e3duo
2. Przewód zasilania

Zasilanie □ 100-240 V.
Typ baterii: LiPo / LiFe / LiHV
Liczba cel: 2-3S

Prąd ładowarki: 0,5A / 1A / 1,5A / 2,2A
Napięcie końcowe □
LiPo 4,2 V ± 0,02 V.
LiFe: 3,6 V ± 0,02 V.
LiHV: 4,35 V ± 0,02 V.
Moc: 20Wx2
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rozmiar: 108*76*50mm
Waga: 500g

Specyfikacja:

Zasilanie □ 100-240 V.
Typ baterii: LiPo / LiFe / LiHV
Liczba cel: 2-3S
Prąd ładowarki: 0,5A / 1A / 1,5A / 2,2A
Napięcie końcowe □
LiPo 4,2 V ± 0,02 V.
LiFe: 3,6 V ± 0,02 V.
LiHV: 4,35 V ± 0,02 V.
Moc: 20Wx2
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rozmiar: 108*76*50mm
Waga: 500g