Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 18:45

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-e3s-ladowarka-lipolihvlife-2-3s-20w-p-763.html



SkyRC e3S Ładowarka LiPo/LiHV/LiFe 2-3S 20W

Cena	**69,99 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SK-100219**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

SkyRC e3S Ładowarka LiPo/LiHV/LiFe 2-3S 20W

Ładowarka z balanserem

Uwolnij pełny potencjał swoich akumulatorów dzięki e3S. Jego zbalansowane ładowanie utrzymuje każdą celę w idealnym wyrównaniu, zwiększając wydajność i wydłużając żywotność. Wystarczy podłączyć przez port balansujący i pozwolić e3S zrobić resztę — bez wysiłku, a jednocześnie z pełną mocą i doskonałą równowagą.

Obsługuje akumulatory LiPo/LiHV/LiFe

Więcej możliwości z jedną ładowarką
Ładowarka e3S została zaprojektowana z myślą o obsłudze różnych typów akumulatorów z najwyższą precyzją i łatwością:
LiPo: Polimer litowo-jonowy Wysoka wydajność energii do wymagających zadań
LiHV: Wysokonapięciowy polimer litowo-jonowy Zwiększona pojemność dzięki wysokiej sprawności napięciowej
LiFe: Fosforan litowo-żelazowy Wyjątkowa trwałość i niezrównane bezpieczeństwo

Szybsze ładowanie z większą mocą

Ładowarka e3S zapewnia do 20 W mocy ładowania przy maksymalnym prądzie wyjściowym 2,2 A. Ciesz się szybszym, bardziej wydajnym ładowaniem i utrzymuj swoje akumulatory w pełnej gotowości do działania!

Tryb przechowywania

Gdy Twoje pakiety zasilające mają przerwę, e3S włącza Tryb przechowywania, dostosowując akumulator do idealnego napięcia. Dzięki temu ogniwa litowe pozostają w dobrej kondycji i gotowe do działania, nawet w czasie postoju.

Trójkolorowe diody LED

Status ładowania w zasięgu wzroku Wskaźniki LED w trzech kolorach w ładowarce e3S zapewniają czytelny i intuicyjny sposób śledzenia postępu ładowania. Prosto i bezproblemowo — monitorowanie nigdy nie było łatwiejsze.

Zestaw zawiera:

1. Ładowarka SkyRC e3S
2. Instrukcja obsługi

Specyfikacja:

Wymiary obudowy: 92 × 58 × 36 mm
Waga: ok. 104 g
Specyfikacja techniczna
Wejście: AC 100V–240V 50/60Hz
Typ akumulatora: LiPo / LiHV / LiFe
Ogniwa: 2S, 3S
Prąd ładowania:
2S: 2,20A ±10% (nieuregulowany)
3S: 1,60A ±10% (nieuregulowany)
Moc ładowania: 20W ±2W
Tryb przechowywania: LiPo / LiHV
Prąd rozładowania: maks. 150mA
Moc rozładowania: 2W
Prąd balansowania: maks. 300mA
Warunki pracy i przechowywania
Temperatura pracy: 0℃ do 40℃
Wilgotność pracy: 5% do 75% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania: -10℃ do 70℃
Wilgotność przechowywania: 5% do 75% RH (bez kondensacji)

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Wymiary obudowy: 92 × 58 × 36 mm
Waga: ok. 104 g
Specyfikacja techniczna
Wejście: AC 100V–240V 50/60Hz
Typ akumulatora: LiPo / LiHV / LiFe
Ogniwa: 2S, 3S
Prąd ładowania:
2S: 2,20A ±10% (nieuregulowany)
3S: 1,60A ±10% (nieuregulowany)
Moc ładowania: 20W ±2W
Tryb przechowywania: LiPo / LiHV
Prąd rozładowania: maks. 150mA
Moc rozładowania: 2W
Prąd balansowania: maks. 300mA
Warunki pracy i przechowywania
Temperatura pracy: 0℃ do 40℃
Wilgotność pracy: 5% do 75% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania: -10℃ do 70℃
Wilgotność przechowywania: 5% do 75% RH (bez kondensacji)