Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:59

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-e455-2-4s-50w-4a-lipo-life-lihv-nimh-p-738.html



SkyRC e455 2-4S 50W / 4A LiPo LiFe LiHv NiMH

Cena	**119,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SK-100170**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

SkyRC e455 2-4S 50W / 4A LiPo LiFe LiHv NiMH

Łatwa konfiguracja

SkyRC e455 to połączenie klasycznego e450 z nowym korpusem oraz przyciskiem wielostanowym zastępującym przełącznik suwakowy, aby uzyskać lepszą kontrolę. e455 umożliwia wybór typu akumulatora i prądu ładowania za pomoca przycisku. Nawet jeśli jest to Twoja pierwsza programowalna ładowarka, korzystanie z niej jest bardzo proste. Podczas ładowania akumulatora LiPo / LiHV / LiHV należy podłączyć port balansera.

50 W 4A

SkyRC e455 to ekonomiczna, wysokiej jakości, uniwersalna ładowarka balansująca 100-240V AC przeznaczona do ładowania akumulatorów LiPo, LiFe i LiHV 2-4 cele w trybie balansu. Może również ładować akumulatory NiMH 6-8S. Moc obwodu wynosi 50 W, a maksymalny prąd ładowania może osiągnąć 4A. Można wybrać cztery rodzaje prądu ładowania 1A / 2A / 3A / 4A. Możesz wybrać odpowiedni prąd ładowania w zależności od pojemności akumulatora.

Wbudowane złącze baterii XT60

Dzięki złączu baterii XT60 ładowanie najpopularniejszych akumulatorów ze złączem XT60 jest wygodniejsze i bezpieczniejsze oraz pozwala uniknąć możliwości odwrotnej polaryzacji.

1. Ładowarka SkyRC e455
2. Przewód zasilania

Zasilanie AC: 100-240 V.
Typ baterii: LiPo / LiFe / LiHV / NiMH
Liczba komórek:
LiPo / LiFe / LiHV: 2-4 S.
NiMH: 6-8S
Prąd ładowania: 1A / 2A / 3A / 4A ± 10%
Napięcie końcowe:
LiPo 4,2 V ± 0,02 V.
LiHV: 4,35 V ± 0,02 V
LiFe: 3,6 V ± 0,02 V.
NiMH: - ΔV Moc obwodu: 50 W.
Pobór prądu do wyważenia: 300mA

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rozmiar: 110x70x40mm
Waga: 191g

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna

Zasilanie AC: 100-240 V.
Typ baterii: LiPo / LiFe / LiHV / NiMH
Liczba komórek:
LiPo / LiFe / LiHV: 2-4 S.
NiMH: 6-8S
Prąd ładowania: 1A / 2A / 3A / 4A ± 10%
Napięcie końcowe:
LiPo 4,2 V ± 0,02 V.
LiHV: 4,35 V ± 0,02 V
LiFe: 3,6 V ± 0,02 V.
NiMH: - ΔV Moc obwodu: 50 W.
Pobór prądu do wyważenia: 300mA
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rozmiar: 110x70x40mm
Waga: 191g