

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-e680-80w-8a-acdc-ladowarka-lipolihvlife-p-729.html>



SkyRC e680 80W 8A AC/DC ładowarka LiPo\LiHv\LiFe

Cena	179,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SK-100149
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC e680 80W 8A AC/DC ładowarka LiPo\LiHv\LiFe

Nowa ładowarka SkyRC e680 obsługuje akumulatory LiPo, Li-Ion, LiFe, NiCd, NiMH, i PB, a także akumulatorów nowej generacji LiHV z napięciem końcowym 4,35 V. Urządzenie jest w stanie ładować akumulatory z mocą do 80 watów i prądem ładowania do 8 amperów. Ładowarka posiada funkcje pomiaru napięcia i rezystancji akumulatora, zimnego ładowania, funkcję zasilacza oraz bardzo wydajny system chłodzenia.

Ładowarka SkyRC e680 posiada wbudowany zasilacz prądu stałego (DC) o napięciu wyjściowym 13,8 V, moc można regulować w zakresie od 10W do 80W.

Wsparcie ładowania baterii DJI Mavic

SkyRC e680 może ładować akumulator DJI Mavic przy maksymalnym prądzie ładowania 4A. Kabel ładujący Mavic (SK-600023-06) nie jest zawarty w pakiecie. Musisz go kupić osobno.

AGM & Tryby ładowania baterii PB

SkyRC e680 może ładować akumulator AGM, a także może być używany do ładowania akumulatora PB w bardzo niskich temperaturach.

Zabezpieczenie termiczne

Ładowarka może zostać wyposażona w czujnik temperatury dla akumulatora. Wewnętrzne reakcje akumulatora powodują wzrost jego temperatury. Gdy temperatura dojdzie do ustalonego poziomu, proces ładowania/rozładowania zostaje przerwany. Czujnik temperatury należy dokupić osobno.

Inteligentny i wydajny system chłodzenia

Wentylator chłodzący z łożyskami tulejowymi o wysokiej prędkości 8000 obr./min skutecznie wydymuje powietrze przez wytłaczany aluminiowy radiator, skutecznie chłodząc urządzenie.

1. Ładowarka SkyRC e680
2. Kabel zasilania
3. Przewód z końcówką XT60 zakończony banankami
4. Przewód DC zakończony krokodylkami
5. Adapter XH do balansera

Zasilanie: 11-18V DC / 100-240V AC
Wymiary: 135 x 110 x 60 mm
Waga: 390 g
Moc ładowania: 80 W
Moc rozładowywania: 10 W
Prąd ładowania: 0,1 A - 8 A
Prąd rozładowywani: 0,1 A - 2 A
Typy akumulatora: LiPo/LiHV/LiFe/Lilon 1-6S, NiMH, NiCd 1-15S, Pb 2-20S, DJI 3S
Tryby pracy: ładowanie z balanserem, tryb przechowywania, tryb ładowania
Wyłącznik czasowy: 1-120 minut
Temperatura odcięcia: 20°C - 80°C (regulowana)

Specyfikacja:

Zasilanie: 11-18V DC / 100-240V AC
Wymiary: 135 x 110 x 60 mm
Waga: 390 g
Moc ładowania: 80 W
Moc rozładowywania: 10 W
Prąd ładowania: 0,1 A - 8 A
Prąd rozładowywani: 0,1 A - 2 A
Typy akumulatora: LiPo/LiHV/LiFe/Lilon 1-6S, NiMH, NiCd 1-15S, Pb 2-20S, DJI 3S
Tryby pracy: ładowanie z balanserem, tryb przechowywania, tryb ładowania
Wyłącznik czasowy: 1-120 minut
Temperatura odcięcia: 20°C - 80°C (regulowana)