Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-efuel-200w-zasilacz-12v17a-p-735.html



SkyRC eFuel 200W Zasilacz 12V/17A

Cena	**229,00 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SK-200025**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

SkyRC eFuel 200W Zasilacz 12V/17A

Zbudowany dla najbardziej wymagającej ładowarki kieszonkowej

Konwertuje standardową moc domową 100-240 V AC na 12 V DC i dostarcza do 17 amperów ciągłej mocy.

Mały rozmiar, duża moc

Przy niewielkich rozmiarach zasilacz PSU200W zapewnia ponad 93% wydajności energetycznej.

Bezpieczniejszy i niezawodny

Popularne złącze XT60

Zasilacz został wyposażony w popularne złącze XT60, dzieki niemu ryzyko odwrotenj polaryzacji jest zmniejszone do minimum.

Wentylator chłodzący z łożyskami tulejowymi o kontrolowanych obrotach 8000 obr./min skutecznie wydmuchuje powietrze przez wytłaczany aluminiowy radiator, skutecznie chłodząc urządzenie.

Wskaźnik błędów

Wskaźnik LED wyłącza się, gdy urządzenie podłączone do zasilacza pobiera więcej energii, niż może zapewnić. Zasilacz wyłączy swoją moc wyjściową, aby chronić obwody przed uszkodzeniem, a następnie automatycznie zresetuje.

1. Zasilacz eFuel 200
2. Przewód zasilania

Wymiary 112 x 71 x 40,3 mm
Waga 380g
Zasilanie 100-240 V.
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego 50–60 Hz
Prąd wyjściowy 17A

Napięcie wyjściowe 12V DC ± 0,5 V.
Tętnienie napięcia wyjściowego <300mV
Efektywność energetyczna 93%
Współczynnik mocy > 0,98
Zabezpieczenie przeciążeniowe prądu > 17A
> Zabezpieczenie przed przegrzaniem > 105 ℃
Metoda chłodzenia: Wentylator
Temperatura pracy 0-40 ℃
Wilgotność podczas pracy 10% -90%

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna

Wymiary 112 x 71 x 40,3 mm
Waga 380g
Zasialnie 100-240 V.
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego 50–60 Hz
Prąd wyjściowy 17A
Napięcie wyjściowe 12V DC ± 0,5 V.
Tętnienie napięcia wyjściowego 0,98
Zabezpieczenie przeciążeniowe prądu > 17A
> Zabezpieczenie przed przegrzaniem > 105 ℃
Metoda chłodzenia: Wentylator
Temperatura pracy 0-40 ℃
Wilgotność podczas pracy 10% -90%