Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:26

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-efuel-psu2000-zasilacz-regulowany-1980w-55a-8-36v-p-769.html



SkyRC eFuel PSU2000 Zasilacz regulowany 1980W / 55A 8-36V

Cena	**699,99 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SK-200029**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

SkyRC eFuel PSU2000 Zasilacz regulowany 1980W / 55A 8-36V

Nowy zasilacz o dużej mocy od SkyRC został specjalnie zaprojektowany dla wymagających użytkowników. Stworzony z myślą o wysokowydajnych ładowarkach RC, takich jak SkyRC D750 MIX, eFUEL PSU2000 dostarcza do 1980 W* czystej, stabilizowanej mocy o wyjątkowej stabilności i wydajności — czyniąc go idealnym uzupełnieniem zaawansowanych systemów ładowania. Cała ta moc w kompaktowej, przenośnej formie — gotowa na Twój stół, stanowisko serwisowe czy kolejne uruchomienie.

* Przy zasilaniu z AC 220–240 V PSU2000 zapewnia do 1980 W.
* Przy zasilaniu z AC 100–110 V PSU2000 zapewnia do 1200 W.

Po prostu podłącz.

Nawet jeśli używasz iCharger DX6*, ToolkitRC M8D* lub ISDT K2, eFUEL PSU2000* bez trudu obsługuje wysoką moc i zapewnia stabilną pracę całego systemu. Po prostu włącz i działaj!
* Wszystkie wymienione znaki towarowe i nazwy produktów są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Właściwe ustawienie napięcia

Uruchamiaj z pełnym spokojem. Dwie dedykowane wersje wejściowe — AC 110 V i AC 220 V — zapewniają zoptymalizowaną wydajność w każdym regionie. Każda wersja jest precyzyjnie dostrojona do swojego zakresu napięcia, maksymalizując efektywność i chroniąc Twój sprzęt przed niekompatybilnym zasilaniem.

Precyzja na wyciągnięcie ręki.

Regulacja w zakresie od 8 V do 36 V i do 55 A daje Ci pełną kontrolę nad napięciem i prądem. Jasny wyświetlacz LCD, przyciski o wyczuwalnym kliknięciu oraz wielojęzyczny interfejs sprawiają, że konfiguracja i monitorowanie są niezwykle proste.

XT90: Stworzony dla świata RC

Wyposażony w wyjście XT90 (męskie) zostało zastosowane z myślą o hobbystach RC — wykorzystuje pozłacane styki

mosiężne umieszczone w obudowie z odpornego na wysoką temperaturę nylonu. Ten złącze wysokoprądowe (przystosowane do ciągłego obciążenia 90 A) zapewnia pewne, niskooporowe połączenie z ładowarkami, dostarczając stabilną i wydajną moc nawet najbardziej wymagającym zestawom RC oraz doświadczonym użytkownikom.

Z natury niezawodny

Zaprojektowany z wykorzystaniem wysokowydajnych układów (> 85%) oraz wielu warstw zabezpieczeń — przed nadmiernym prądem, zwarciem, przegrzaniem i przeciążeniem — zapewnia stabilne zasilanie i pełen spokój ducha.

Zestaw zawiera:

1. Ładowarka SkyRC eFuel PSU2000
2. Przewód zasilania
3. Przewód XT90
4. Instrukcja obsługi

Specyfikacja:

Wymiary: 289 × 90 × 158 mm
Waga: ok. 2,9 kg
Zasilanie
Napięcie wejściowe:
AC 200 V ~ AC 240 V
AC 100 V ~ AC 120 V
(Dwie wersje – niekompatybilne napięciowo)
Nominalna moc wyjściowa DC:
1980 W ±10% (AC 220 V)
1200 W ±10% (AC 110 V)
Zakres napięcia wyjściowego: 8,0 V ~ 36,0 V (domyślnie 12 V)
Zakres prądu wyjściowego: 1,0 A ~ 55,0 A (domyślnie 30 A)
Praca i przechowywanie
Temperatura pracy: 0℃ – 40℃
Wilgotność pracy: 5% – 75%
Temperatura przechowywania: –10℃ – 70℃
Wilgotność przechowywania: 5% – 75%

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Wymiary: 289 × 90 × 158 mm
Waga: ok. 2,9 kg
Zasilanie
Napięcie wejściowe:
AC 200 V ~ AC 240 V
AC 100 V ~ AC 120 V
(Dwie wersje – niekompatybilne napięciowo)
Nominalna moc wyjściowa DC:
1980 W ±10% (AC 220 V)
1200 W ±10% (AC 110 V)
Zakres napięcia wyjściowego: 8,0 V ~ 36,0 V (domyślnie 12 V)
Zakres prądu wyjściowego: 1,0 A ~ 55,0 A (domyślnie 30 A)
Praca i przechowywanie

Temperatura pracy: 0℃ – 40℃
Wilgotność pracy: 5% – 75%
Temperatura przechowywania: –10℃ – 70℃
Wilgotność przechowywania: 5% – 75%