

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-furiax-coolsink-pro-1/10-zestaw-z-wentylatorem-kolor-czarny-p-793.html>



SkyRC FuriaX CoolSink Pro 1/10 - Zestaw z wentylatorem - Kolor Czarny

Cena	49,99 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SK-400038-A1
Kod EAN	6930460009272
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC FuriaX CoolSink Pro 1/10 - Zestaw z wentylatorem - Kolor Czarny

Zachowaj niską temperaturę. Zachowaj pełną kontrolę

Seria FuriaX CoolSink do silników 3650 w skali 1/10 Zachowaj niską temperaturę. Zachowaj pełną kontrolę. Precyzyjnie zaprojektowana aluminiowa konstrukcja chłodząca współpracuje z szybkim przepływem powietrza, zapewniając obniżenie temperatury o 10-30°C*. Montaż na wcisk lub za pomocą śrub pozwala na szybkie i łatwe mocowanie, gwarantując pewne i stabilne osadzenie radiatora już w chwili jego zamontowania.

Zestaw wentylatora FuriaX CoolSink do silników w skali 1/10

Lekki, wysokoobrotowy wentylator w połączeniu z osłoną z włókna węglowego zapewnia intensywny przepływ powietrza. Zestaw wentylatora FuriaX CoolSink do silników w skali 1/10 Lekki wentylator i sztywna osłona z włókna węglowego zapewniają intensywny przepływ powietrza, łącząc niską masę z wysoką wydajnością chłodzenia.

Cechy produktu

- Wysoka wydajność chłodzenia
 - Przepływ powietrza do 28 CFM (przy 8,4 V)*
 - Wentylator wysokoobrotowy: 28 000-30 000 obr./min
 - Utrzymuje stabilną temperaturę silników w skali 1/10, w tym silników 3650, nawet przy dużym obciążeniu.
- *Pomiar wykonany przez SkyRC przy powierzchni przekroju kanału powietrznego wynoszącej 0,039 ft².

- Szeroki zakres napięcia zasilania
 - Zakres roboczy: 3,5-9,0 V DC
 - Napięcia znamionowe: 6,0 V DC / 8,4 V DC
- Pobór prądu
 - 0,5 A przy 6,0 V
 - 0,6 A przy 8,4 V

Inteligentne zabezpieczenia

- Zabezpieczenie przed zablokowaniem: automatyczne wznowienie pracy po usunięciu przeszkody.
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją: brak reakcji i uszkodzeń w przypadku nieprawidłowego podłączenia przewodów.

Wysoka jakość wykonania

- Aluminiowy radiator wykonany metodą obróbki CNC.
 - Precyzyjne znakowanie laserowe.
 - Przewody silikonowe 26 AWG o długości 200 mm.
- Złącze JR-2P – uniwersalne, 2-pinowe złącze zasilania, umożliwiające bezpośrednie podłączenie do odbiornika RC.
 - Staranny montaż i precyzyjne dopasowanie elementów.

Przystosowany do wymagających warunków RC

- Stabilne chłodzenie w temperaturach otoczenia od -10°C do +70°C.