Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 10:09

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-furiax-coolsink-pro-110-zestaw-z-wentylatorem-kolor-zielony-p-794.html

SkyRC FuriaX CoolSink Pro 1/10 - Zestaw z wentylatorem - Kolor Zielony

Cena	**49,99 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SK-400038-A2**
Kod EAN	**6930460009289**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

SkyRC FuriaX CoolSink Pro 1/10 - Zestaw z wentylatorem - Kolor Zielony

Zachowaj niską temperaturę. Zachowaj pełną kontrolę

Seria FuriaX CoolSink do silników 3650 w skali 1/10 Zachowaj niską temperaturę. Zachowaj pełną kontrolę. Precyzyjnie zaprojektowana aluminiowa konstrukcja chłodząca współpracuje z szybkim przepływem powietrza, zapewniając obniżenie temperatury o 10–30°C*. Montaż na wcisk lub za pomocą śrub pozwala na szybkie i łatwe mocowanie, gwarantując pewne i stabilne osadzenie radiatora już w chwili jego zamontowania.

Zestaw wentylatora FuriaX CoolSink do silników w skali 1/10

Lekki, wysokoobrotowy wentylator w połączeniu z osłoną z włókna węglowego zapewnia intensywny przepływ powietrza. Zestaw wentylatora FuriaX CoolSink do silników w skali 1/10 Lekki wentylator i sztywna osłona z włókna węglowego zapewniają intensywny przepływ powietrza, łącząc niską masę z wysoką wydajnością chłodzenia.

Cechy produktu

Wysoka wydajność chłodzenia
- Przepływ powietrza do 28 CFM (przy 8,4 V)*
- Wentylator wysokoobrotowy: 28 000–30 000 obr./min
- Utrzymuje stabilną temperaturę silników w skali 1/10, w tym silników 3650, nawet przy dużym obciążeniu.
*Pomiar wykonany przez SkyRC przy powierzchni przekroju kanału powietrznego wynoszącej 0,039 ft².

Szeroki zakres napięcia zasilania
- Zakres roboczy: 3,5–9,0 V DC
- Napięcia znamionowe: 6,0 V DC / 8,4 V DC
Pobór prądu
- 0,5 A przy 6,0 V
- 0,6 A przy 8,4 V

Inteligentne zabezpieczenia
- Zabezpieczenie przed zablokowaniem: automatyczne wznowienie pracy po usunięciu przeszkody.
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją: brak reakcji i uszkodzeń w przypadku nieprawidłowego podłączenia przewodów.

Wysoka jakość wykonania
- Aluminiowy radiator wykonany metodą obróbki CNC.
- Precyzyjne znakowanie laserowe.
- Przewody silikonowe 26 AWG o długości 200 mm.
- Złącze JR-2P – uniwersalne, 2-pinowe złącze zasilania, umożliwiające bezpośrednie podłączenie do odbiornika RC.
- Staranny montaż i precyzyjne dopasowanie elementów.

Przystosowany do wymagających warunków RC
- Stabilne chłodzenie w temperaturach otoczenia od –10°C do +70°C.