

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-furiax-supra-3650-brushless-motor-2300kv-bezszczotkowy-silnik-110-p-784.html>



SkyRC FuriaX Supra 3650 Brushless Motor 2300KV - bezszczotkowy silnik 1/10

Cena	99,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SK-400035-01
Kod EAN	6930460009043
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC FuriaX Supra 3650 Brushless Motor 2300KV - bezszczotkowy silnik 1/10

FuriaX · Zrodzone na torze.

Testujemy, udoskonalamy i dopracowujemy każdy regulator ESC oraz każdy silnik na torze FuriaX — naszym własnym, zbudowanym z myślą o wyścigach torze RC. Bo prawdziwych osiągnięć nie dowodzi się w laboratoriach — na nie trzeba zapracować na torze. FuriaX tworzą pasjonaci, dla pasjonatów.

Pierwszy przejazd. Pełna moc.

Ul cienkie blachy stojana o grubości 0,2 mm Mniejsze straty. Większa sprawność. Niższa temperatura pracy.

Cztery bieguny, 12 żłobków Większy moment obrotowy. Płynniejsza moc.

W porównaniu z silnikami dwubiegunowymi konstrukcja czterobiegunowa z 12 żłobkami zapewnia większy moment obrotowy i bardziej płynne oddawanie mocy. Szybsze przyspieszenie, pewniejsze pokonywanie wzniesień i bezproblemowe przenoszenie dużych obciążeń — przy precyzyjnej kontroli nawet na niskich obrotach.

Proste podłączenie. Plug & Play.

Połączane złącza 4,0 mm są fabrycznie przylutowane, więc nie musisz nic lutować — wystarczy podłączyć i ruszać w trasę. Mniej pracy przy montażu oznacza więcej czasu na czerpanie przyjemności z jazdy. Elastyczne przewody fazowe ABC w kolorach niebieskim, żółtym i pomarańczowym ułatwiają prowadzenie kabli, zapewniając lepszą organizację, estetykę i niezawodność instalacji. Dzięki temu montaż jest szybki i bezproblemowy.

*** Uwaga aukcja dotyczy tylko silnika - regulator ESC należy dokupić osobno.***

Kurz. Błoto. Zachlapania. Żaden problem.

Silnik zaprojektowany z myślą o odporności na kurz i zachlapania, by niezawodnie pracować w trudnych warunkach. Od pyłu po błoto — płynna i stabilna praca bez kompromisów.

Uniwersalne dopasowanie. Łatwa konserwacja.

Należy do ekosystemu SkyRC i jest idealnie dopasowany do regulatorów SUPA ESC, zapewniając maksymalną wydajność. Jest również w pełni kompatybilny z popularnymi regulatorami ESC bez czujników, gwarantując stabilną pracę w każdych warunkach.

Jeszcze niższa temperatura dzięki CoolSink*

Połącz silnik z opcjonalnym radiatorem z serii CoolSink, aby znacząco obniżyć temperaturę pracy i zapewnić bardziej stabilne osiągi podczas długich sesji jazdy. CoolSink został zaprojektowany z myślą o idealnej współpracy z silnikiem, zwiększając wydajność chłodzenia bez komplikowania montażu.

Wiele wariantów KV

Szeroki wybór wartości KV dopasowanych do wyścigów na torze, jazdy po ulicy i lekkiej jazdy terenowej — wybierz konfigurację idealną dla siebie.

Na tej aukcji kupujesz wersję 2300KV o poniższych parametrach

Specyfikacja

Wymiary: 36 × 50 mm

Masa:

- 2300 KV / 3100 KV: 180 g ± 5 g
- 3600 KV / 4000 KV / 5400 KV: 150 g ± 5 g

Warunki pracy i przechowywania

- Temperatura pracy: od -10°C do 80°C
- Wilgotność podczas pracy: 20-90% (bez kondensacji)
- Temperatura przechowywania: od 0°C do 50°C
- Wilgotność podczas przechowywania: 30-60% (bez kondensacji)