Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 10:54

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-furiax-supa-agile-sensored-brushless-motor-for-drifting-105t-bezszczotkowy-silnik-110-p-789.html

SkyRC FuriaX Supa Agile Sensored Brushless Motor for Drifting 10.5T - bezszczotkowy silnik 1/10

Cena	**189,99 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SK-400036-01**
Kod EAN	**6930460009319**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

SkyRC FuriaX Supa Agile - 1/10 Sensored Brushless Motor for Drifting 10.5T - bezszczotkowy silnik 1/10

Drifting to taniec rytmu, równowagi i wyczucia czasu a FuriaX Supa Agile porusza się razem z Tobą. Zastosowana w nim architektura z czujnikami sprawia, że każdy impuls przepustnicy przekłada się na płynną, przewidywalną moc, stworzoną z myślą o idealnym poślizgu. Supa Agile precyzyjnie reaguje na każde muśnięcie manetki. Od poślizgów tuż przy ścianie, przez dynamiczne wejścia w zakręty z natychmiastowym odzyskaniem przyczepności, aż po agresywne drifty pod dużym kątem — zapewnia stabilność, precyzję i pewność siebie, które pozwalają przesuwać granice jeszcze dalej.

Moc, która zapewnia pełną kontrolę nad driftem

Od pierwszego dodania gazu aż po moment, gdy samochód płynnie wchodzi w poślizg, FuriaX Supa Agile zapewnia precyzję każdego ruchu. Dzięki mocy 190 W (13,5T) lub 250 W (10,5T) silnik pewnie napędza samochód, pozwala utrzymać zadany kąt poślizgu i zachować pełną kontrolę nad jazdą — bez zbędnego wysiłku.

Z czujnikami. Przewidywalny. Błyskawicznie reagujący.

6-pinowy system z czujnikami zapewnia precyzyjne wykrywanie położenia wirnika, gwarantując natychmiastowy start, stabilną kontrolę przy niskich obrotach oraz płynną i naturalną reakcję na gaz. To fundament nowoczesnego tuningu driftowego.

Stworzony do driftu. Sprawdzony w rzeczywistych warunkach.

Niezależnie od wielokrotnych zmian kierunku jazdy czy długotrwałych poślizgów pod dużym kątem, Supa Agile zachowuje płynną pracę i stabilność termiczną. To zasługa wydajnego przepływu powietrza i niezawodnej, równomiernej pracy. Dzięki zakresowi temperatur pracy od –10°C do +80°C został zaprojektowany z myślą o rzeczywistych warunkach jazdy driftowej.

Zaprojektowany z myślą o idealnym dopasowaniu

Dzięki standardowym śrubom M3, rozstawowi otworów montażowych 25,2 mm i wałowi o średnicy 3,175 mm, Supa Agile pasuje bezpośrednio do większości podwozi driftowych w skali 1:10. Zamontuj go od razu po wyjęciu z pudełka — bez przeróbek, bez komplikacji. Po prostu ruszaj na tor!

Modułowa konstrukcja. Stworzony, by służyć przez lata.

Supa Agile wyróżnia się w pełni rozbieralną, modułową konstrukcją, która umożliwia łatwy demontaż obudowy, stojana, uzwojeń i łożysk przy użyciu standardowych narzędzi RC. Czyść, serwisuj i wymieniaj poszczególne komponenty, aby zachować wysoką i powtarzalną wydajność — wyścig po wyścigu. Zawsze w doskonałej formie. Zawsze pod kontrolą.

Dwa warianty uzwojenia. Jedna precyzja.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz 10.5T dla mocniejszego przyspieszenia i agresywnej reakcji, czy 13.5T dla płynniejszego oddawania mocy, Supa Agile zachowuje swoje charakterystyczne DNA. Inne odczucia z jazdy. To samo DNA. Ta sama perfekcja!

Regulacja kąta wyprzedzenia.

Regulacja kąta wyprzedzenia w silniku bezszczotkowym to podstawa precyzyjnego sterowania jego pracą. Pozwala dostosować charakterystykę oddawania mocy do warunków panujących na torze, zapewniając płynną i optymalną reakcję w każdej sytuacji.

Wiele wariantów uzwojenia. Gotowy na każdy tor.

Każdy wariant oznaczenia T nadaje Twojemu samochodowi inny charakter. Mniejsza liczba zwojów oznacza bardziej gwałtowne przyspieszenie i większą moc, natomiast większa liczba zwojów zapewnia płynne, równomierne oddawanie mocy i pewną kontrolę — okrążenie po okrążeniu.

Na tej aukcji kupujesz wersję 10.5T o poniższych parametrach

Specyfikacja

Wymiary: 35,8 × 54,4 mm

- Masa:
- 10.5T: 165 g ± 5 g
- 13.5T: 167 g ± 5 g

Warunki pracy i przechowywania
- Temperatura pracy: od −10°C do +80°C
- Wilgotność podczas pracy: 20–80% (bez kondensacji)
- Temperatura przechowywania: od 0°C do +50°C
- Wilgotność podczas przechowywania: 30–60%