

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-imax-b6-v2-oryginalna-ladowarka-60w-6a-6s-lipo-lihv-nicd-nimh-agm-zasilacz-skyrc-15v-4a-p-736.html>



SkyRC iMax B6 V2 oryginalna ładowarka 60W 6A 6S LiPo / LiHv / NiCd / NiMh / AGM + zasilacz SkyRC 15V 4A

Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SK-100161
Kod EAN	6930460005922
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC iMax B6 V2 oryginalna ładowarka 60W 6A 6S LiPo / LiHv / NiCd / NiMh / AGM + zasilacz SkyRC 15V 4A

Klasyczna ładowarka w nowej odsłonie

SkyRC iMax B6 V2 to najnowsza i unowocześniona wersja popularnej ładowarki iMax B6. W porównaniu do B6 posiada kilka nowych opcji oraz funkcji wraz ze zmniejszonym rozmiarem. Jednym słowem mniejszy rozmiar, większa moc. W porównaniu do B6, moc oraz prąd ładowania zostały zwiększone do 60W i 6A. SkyRC iMax B6 V2 to mikroprocesorowa wysokowydajna ładowarka / rozładowywarka. Nowością która została wprowadzona to możliwość wykorzystania B6 V2 jako regulowany zasilacz DC. Jest kompatybilna z akumulatorami takimi jak: LiPo / LiFe / Li-Ion / LiHV / NiMH / NiCd / Pb. Dodatkowo obsługuje ładowanie akumulatorów do DJI Mavic i DJI Inspire z mocą ładowania max. 4 A.

Kompatybilna ze wszystkimi głównymi typami akumulatorów

Ładowarka SkyRC iMax B6 V2 jest wyposażona w algorytm ładowania dla najbardziej popularnych typów akumulatorów: LiPo, Li-Ion, LiHV, LiFe, NiMH, NiCd i Pb (kwasowo-ołowiowy).

Nowa ikona ładowania oraz % naładowania

Bardziej intuicyjne jest wskazywanie bieżącej mocy baterii w czasie rzeczywistym za pomocą ikony baterii oraz procentu naładowania i rozładowania.

Wydajny i szybki mikrokontroler

Szybki 32-bitowy procesor ARM® Cortex®-M3, zdolność przetwarzania danych poprawia się 20 razy. Wykorzystując wiodące w branży szerokopasmowe napięcie wejściowe 2,5 V-5,5 V, posiada silne właściwości przeciwzakłóceńowe.

Większa moc

W porównaniu z ładowarką B6, wersja 2 zapewnia o 20% większą moc ładowania, dzięki czemu proces ładowania jest bardziej wydajny.

Konwerter DC / DC

Ładowarka B6 V2 posiada wbudowany port zasilania DC, który umożliwia zasilanie urządzeń mocą 60 W oraz napięciem w zakresie 5-26 V i prądem 1-6 A. Dzięki tej ładowarce będziesz miał możliwość zasilania swoich gadżetów takich jak podgrzewacze opon, lampy warsztatowe itp.

Ładowanie baterii DJI Mavic / Inspire

Dobra wiadomość dla pilotów DJI Mavic / Inspire: SkyRC B6 V2 może ładować akumulatory dla DJI Mavic / Inspire przy maksymalnym prądzie ładowania 4A.

Ładowanie akumulatorów PB w trybie zimnym & AGM

SkyRC B6 V2 może ładować akumulator AGM i akumulator PB w bardzo niskiej temperaturze.

Zabezpieczenie termiczne

Wewnętrzna reakcja chemiczna akumulatora spowoduje wzrost temperatury. Po osiągnięciu progu temperatury proces ładowania zostanie zakończony. Ta funkcja jest dostępna po podłączeniu opcjonalnego kabla czujnika temperatury (SK-600040-01), który nie jest zawarty w pakiecie. Musisz go kupić osobno.

Możliwość weryfikacji oryginalności ładowarki

Oryginalność ładowarki potwierdzona jest hologramem na spodniej stronie. Dzięki numerom znajdującym się na hologramie pod zdrapką, możliwe jest potwierdzenie jej oryginalności na stronie producenta. (adres strony do weryfikacji: verify.skyrc.com)

1. Ładowarka iMax B6 V2
2. Przewód zasilania DC
3. Przewód ładowania T-Dean
4. Przewód ładowania z końcówkami do zarobienia
5. Instrukcja obsługi
6. SkyRC Zasilacz 15V/4A

Ładowarka:

Zasilanie: DC 11-18 V

Moc ładowania: 60W

Moc rozładowania: 5W

Typ akumulatora:

- LiPo/Lilon/LiFe/LiHV 1-6S

- NiMH/NiCd 1-15S

- Pb 2-20V

Pojemność akumulatora:

- LiPo/Lilon/LiFe/LiHV 100-50000 mAh

- NiMH / NiCd 100-50000 mAh

- Pb 100-50000 mAh

Prąd ładowania: 0,1 - 6 A

Prąd rozładowania: 0,1 - 2 A

Napięcie ładowania:

- LiPo: 4,18-4,25V/cele

- Lilon: 4,08-4,2V/cele

-
- LiFe: 3,58-3,7V/cele
 - LiHV: 4,25-4,35V/cele
 - NiMH/NiCD - Detekcja Delta-Peak
 - Pb Normal: 2,4V/cele
 - Pb AGM: 2,45V/cele
 - Pb Cold: 2,45V/cele

Napięcie rozładowania:

LiPo: 3,0-3,3V/cele
Lilon: 2,9-3,2V/cele
LiFe: 2,6-2,9V/cele
LiHV: 3,1-3,4V/cele
NiMH/NiCD - 0,1-1,1V/cele
PB: 1,8-2,0V/cele

Balanser: 2-6S

Materiał obudowy: Aluminium

Wymiary: 115 x 84 x 31 mm

Waga: 238g

Wyłącznik czasowy: 1-720 minut

Temperatura pracy: 0°C-40°C

Wyświetlacz: 2x16 LCD z podświetleniem

Pamięć: 10 profili

Zewnętrzne porty: Gniazdo balansera XH 1-6S, port czujnika temperatura, port akumulatora, wejście DC

Zasilacz:

Napięcie wejściowe: AC 100-240V 50/60Hz 1.5A

Napięcie wyjściowe: DC 15V 4A

Moc maksymalna: 60W

Dioda LED informująca o włączeniu zasilacza.

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna

Ładowarka:

Zasilanie: DC 11-18 V

Moc ładowania: 60W

Moc rozładowania: 5W

Typ akumulatora:

- LiPo/Lilon/LiFe/LiHV 1-6S
- NiMH/NiCd 1-15S
- Pb 2-20V

Pojemność akumulatora:

- LiPo/Lilon/LiFe/LiHV 100-50000 mAh
- NiMH / NiCd 100-50000 mAh
- Pb 100-50000 mAh

Prąd ładowania: 0,1 - 6 A

Prąd rozładowania: 0,1 - 2 A

Napięcie ładowania:

- LiPo: 4,18-4,25V/cele
- Lilon: 4,08-4,2V/cele

-
- LiFe: 3,58-3,7V/cele
 - LiHV: 4,25-4,35V/cele
 - NiMH/NiCD - Detekcja Delta-Peak
 - Pb Normal: 2,4V/cele
 - Pb AGM: 2,45V/cele
 - Pb Cold: 2,45V/cele

Napięcie rozładowania:

LiPo: 3,0-3,3V/cele
Lilon: 2,9-3,2V/cele
LiFe: 2,6-2,9V/cele
LiHV: 3,1-3,4V/cele
NiMH/NiCD - 0,1-1,1V/cele
PB: 1,8-2,0V/cele

Balanser: 2-6S

Materiał obudowy: Aluminium

Wymiary: 115 x 84 x 31 mm

Waga: 238g

Wyłącznik czasowy: 1-720 minut

Temperatura pracy: 0°C-40°C

Wyświetlacz: 2x16 LCD z podświetleniem

Pamięć: 10 profili

Zewnętrzne porty: Gniazdo balansera XH 1-6S, port czujnika temperatura, port akumulatora, wejście DC

Zasilacz:

Napięcie wejściowe: AC 100-240V 50/60Hz 1.5A

Napięcie wyjściowe: DC 15V 4A

Moc maksymalna: 60W

Dioda LED informująca o włączeniu zasilacza.