

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-mc3000-ladowarka-lipo-lifepo4-18650-eneloop-ram-lto-nimh-nizn-lilo435-p-271.html>



SkyRC MC3000 ładowarka LiPo, LiFePo4, 18650, Eneloop, RAM, LTO, NiMh, NiZn, Lilo4.35

Cena	489,00 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	269
Kod producenta	SK-100083
Kod EAN	6930460002945
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC MC3000 ładowarka LiPo, LiFePo4, 18650, Eneloop, RAM, LTO, NiMh, NiZn, Lilo4.35

UWAGA !!!

Jest to najnowsza wersja ładowarki wyposażona w dwa wentylatory chłodzące.

Tworzeniu tego produktu przyświecała idea ładowarki tak uniwersalnej, dokładnej i potężnej jak SkyRC Hobby Charger, ale dostosowanej do zwykłych akumulatorów w kształcie "paluszków". Nigdy więcej uchwytów na baterie, niepraktycznych przewodów, zacisków czy innych podobnych domowych sposobów.

Ekstremalna wydajność

W produkcji tego uznanego w branży modelu MC3000 zastosowano mikroprocesor (MCU) o wysokiej precyzji. MC3000 jest wszechstronny i odpowiedni dla różnych cylindrycznych i wielochemicznych ogniw, z funkcją Delta V, która dokładnie wykrywa pełne naładowanie. Prędkość ładowania może wynosić nawet 3A, z wyższą precyzją na poziomie 0,01V. Zintegrowano różne funkcje użytkowe, PC może kontrolować i monitorować ładowarkę, z możliwością eksportu danych do dalszej analizy wydajności i stanu baterii, w tym wewnętrznego oporu baterii. Wbudowany Bluetooth zdecydowanie poprawia komfort użytkowania dzięki darmowej aplikacji na smartfona.

Wielo-elektrolitowa, obsługuje 9 typów ogniw

Obsługuje 44 rozmiary akumulatorów

Efektywne chłodzenie

Chłodzenie posiadające aluminiowy radiator z dużą sprawnością odprowadza ciepło z wnętrza ładowarki, nawet przy niskich obrotach wentylatora.

Pomiar rezystancji ogniwa

Ładowarka jest w stanie zmierzyć rezystancję wewnętrzną akumulatora w każdym gnieździe, co pomaga użytkownikowi ocenić wydajność i stan akumulatora!

Wytrzymały suwak sprężynowy

Specjalny proces polerowania suwaka sprężynowego zapewnia solidny kontakt akumulatora i jego wydajne ładowanie.

Bezpieczny statyw

Gumowe nóżki i wytrzymała podpórka sprawiają, że jest to bardzo stabilne urządzenie. Pozycja przechyłu upraszcza obsługę i usprawnia chłodzenie.

Steowanie za pomocą komputera

Użytkownik może przy pomocy oprogramowania PC Link sterować ładowarką, podglądać w czasie rzeczywistym jej pracę, a także zaktualizować firmware.

Zestaw Zawiera:

1. SkyRC MC3000
2. Zasilacz
3. Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Moc wejściowa: DC 11-18V/4A

Zakres prądu ładowania: 0,05-3,00A

Zakres prądu rozładowania: 0,05-2,00A

Maks. moc ładowania: 50W

Maks. moc rozładowania: 15W

Obsługiwane ogniwa: NiMH, NiCd, NiZn, Eneloop, litowo-jonowy, Lilo4.35, LiFePO4, RAM, LTO

Pojemność akumulatora: 100-50000mAh

Temperatura pracy: 0-40°C

Wyjście zasilania USB: DC 5V/2,1A

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 200×124×69mm

Waga (bez adaptera DC): 600g

Specyfikacja:

Specyfikacja

Moc wejściowa: DC 11-18V/4A

Zakres prądu ładowania: 0,05-3,00A

Zakres prądu rozładowania: 0,05-2,00A

Maks. moc ładowania: 50W

Maks. moc rozładowania: 15W

Obsługiwane ogniwa: NiMH, NiCd, NiZn, Eneloop, litowo-jonowy, Lilo4.35, LiFePO4, RAM, LTO

Pojemność akumulatora: 100-50000mAh

Temperatura pracy: 0-40°C

Wyjście zasilania USB: DC 5V/2,1A

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 200×124×69mm

Waga (bez adaptera DC): 600g