Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 18:45

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-nc2200-ladowarka-dc-12v-2a-aa-aaa-nimhnicd-p-745.html



SkyRC NC2200 Ładowarka DC 12V 2A AA AAA NiMH/NiCD

Cena	**219,00 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SK-100181**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

SkyRC NC2200 Ładowarka DC 12V 2A AA AAA NiMH/NiCD

Nowa ładowarka do akumulatorów AA/AAA SkyRC NC2200 ładuje do 4 akumulatorów jednocześnie, dzięki czemu możesz szybko zasilić swoje urządzenia elektroniczne. Wizualny status ładowania informuje Cię, kiedy Twoje baterie są gotowe do użycia.
Może obsługiwać od 1 do 4 akumulatorów AA i AAA NiMH/NiCD poprzez cztery niezależne gniazda ładowania z odpowiednim interfejsem. Dzięki panoramicznemu ekranowi VA, ładowarka wyświetla prąd, pojemność, opór wewnętrzny, napięcie, czas, który upłynął oraz tryb pracy. W międzyczasie, wykres ładowania i aktualizacja oprogramowania sprzętowego może być dostępna za pomocą aplikacji SkyCharger po podłączeniu opcjonalnego klucza Bluetooth.

Wydajny procesor

Procesor Cortex-M3 został opracowany specjalnie z myślą o wysokowydajnych i ekonomicznych platformach dla różnych urządzeń, w tym mikrokontrolerów, samochodowych systemów nadwozia, przemysłowych systemów sterowania oraz sieci bezprzewodowych i czujników.
Dzięki Cortex-M3 firmy ARM, NC2200 może zakończyć akwizycję napięcia i prądu baterii w czasie rzeczywistym, a proces ładowania pod inteligentną kontrolą. Może automatycznie obliczyć pozostały czas ładowania baterii i dostosować parametry. Obwód zarządzania systemem ma również funkcję ochronną, która może zapobiec uszkodzeniu baterii z nadmiernego ładowania i nadmiernego czasu.

5 trybów ładowania

NC2200 posiada pięć trybów pracy: Turbo(szybkie ładowanie), Ładowanie, Rozładowywanie,Odświeżanie & Analizowanie oraz Break-in. Dzięki tym pięciu trybom możesz ładować, optymalizować swoją baterię, a nawet uratować ją przed śmiercią.

Ochrona przed przegrzaniem

Opór wewnętrzny baterii zwykle wzrasta w miarę jej użytkowania. Gdy bateria jest używana przez długi czas, jej opór wewnętrzny wzrośnie. Opór wewnętrzny zużywa część energii elektrycznej podczas ładowania i powoduje jednoczesne nagrzewanie się akumulatora. SkyRC wdraża w tej ładowarce innowacyjny algorytm FlexiPulse do wykrywania oporu wewnętrznego. Po wykryciu wysokiego oporu wewnętrznego, prąd ładowania zostanie automatycznie zmniejszony, aby zmniejszyć ogólne nagrzewanie i chronić akumulator.

Czytelny wyświetlacz

W czerni i bieli o wysokim kontraście, prąd, pojemność, opór wewnętrzny, napięcie, czas, który upłynął i tryb pracy są wyświetlane w oszałamiający sposób.

Przywróć baterię do dalszego życia!

Masz w szufladzie bezużyteczną baterię?
Dzięki NC2200, użytkownicy mogą spróbować uratować bezużyteczne lub niedziałające baterie.
Po wypróbowaniu wszystkich trybów jak w instrukcji, odnieś się do kroków ratowania baterii tak prostych jak 1-2-3:
1. Użyj trybu REFRESH & ANALYZE raz do trzech razy.
2. Zmień tryb na BREAK-IN, jeśli pojemność jest nadal niska.
3. Jeśli drugie kroki mogą poprawić pojemność baterii o więcej niż 10%, proszę spróbować ponownie trybu BREAK-IN raz do trzech razy. Jeśli nie ma znaczącej poprawy i rzeczywista pojemność baterii jest mniejsza niż 60% jej pojemności znamionowej. Prawdopodobnie bateria jest już na wyczerpaniu i należy ją wymienić.

Przejrzysty interfejs

Cztery diody LED mogą odzwierciedlać stan w czasie rzeczywistym danego slotu.

Dobre dopasowanie, lepsze wyniki

Większość urządzeń elektronicznych zwykle wymaga dwóch lub więcej baterii do wspólnego użytku. W tej okoliczności ogólna wydajność będzie ograniczona przez najgorszą baterię. Innymi słowy, słabo działająca bateria będzie miała wpływ na czas pracy urządzenia. Dopasowanie baterii możemy rozumieć jako grupowanie baterii o podobnej pojemności rzeczywistej. Grupowanie baterii według podobnej pojemności zmaksymalizuje wydajność serii baterii. Możesz łatwo grupować baterie w trybie Refresh!

Analizuj swoje akumulatory za pomocą aplikacji na telefon

Możesz przeglądać NC2200 za pomocą smartfona za pomocą opcjonalnego klucza sprzętowego Bluetooth. Bezpłatna aplikacja SkyCharger zapewnia bardziej intuicyjną obsługę: wszystkie dane są wyświetlane na interfejsie graficznym z wykresem ładowania! Dzięki zarejestrowanym danym w aplikacji możesz łatwo analizować wydajność baterii!

Zestaw zawiera:

- Ładowarka SkyRC NC2200
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja:

Wymiar: 112.1*108*62mm
Waga: 370g
Typ baterii: NiMH/NiCD
Rozmiar baterii: AA/AAA
Szybkość ładowania: 0,2-2,2 A ze skokiem co 0,1 A
Szybkość rozładowania: 0,1-1,0 a ze skokiem co 0,1 a
Napięcie zakończenia rozładowania: 0,9 V
Obsługiwana pojemność: 500-3200 mAh
Ochrona pojemności: 3200 mAh
Moc wejściowa: prąd stały 12 V/2,0 a-△V: 5mV

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Wymiar: 112.1*108*62mm
Waga: 370g
Typ baterii: NiMH/NiCD
Rozmiar baterii: AA/AAA
Szybkość ładowania: 0,2-2,2 A ze skokiem co 0,1 A
Szybkość rozładowania: 0,1-1,0 a ze skokiem co 0,1 a
Napięcie zakończenia rozładowania: 0,9 V
Obsługiwana pojemność: 500-3200 mAh
Ochrona pojemności: 3200 mAh
Moc wejściowa: prąd stały 12 V/2,0 a-△V: 5mV