

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-pc1500-dwukanalowa-ladowarka-ac-25a-1214s-lipohv-1500w-p-743.html>



Skyrc PC1500 Dwukanałowa Ładowarka AC 25A 12/14S LiPo/LiHV 1500W

Cena	1 699,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	PC1500
Producent	SkyRC

Opis produktu

Skyrc PC1500 Dwukanałowa Ładowarka AC 25A 12/14S LiPo/LiHV 1500W

SkyRC PC1500 to inteligentna ładowarka, która integruje komunikację CAN dla inteligentnych baterii i zwykłych baterii litowych. Może podłączyć dwa akumulatory w tym samym czasie. Maksymalna moc wyjściowa ładowarki wynosi do 1500W, z trzema trybami Fast (szybkie ładowanie)/Charge (wolne ładowanie)/Storage. Ładowarka może rozpoznać akumulatory z niestandardowych komunikacji CAN natychmiast. Operacja ładowania jest wygodna i prosta, a lepsze doświadczenie użytkownika jest dostarczany.

Intuicyjna obsługa ładowarki

Rutynowe ładowanie jest łatwe dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi z uproszczoną procedurą obsługi. Użytkownicy muszą jedynie wybrać opcję Fast (szybkie ładowanie)/Charge (wolne ładowanie)/Storage (przechowywanie) i nacisnąć przycisk Start, aby rozpocząć pracę.

Wyświetlacz LCD

Dane dotyczące ładowania w czasie rzeczywistym na pierwszy rzut oka! Podczas procesu ładowania na ekranie wyświetlacza w czasie rzeczywistym czas ładowania, procentową wartość mocy akumulatora oraz napięcie każdego ogniwa.

Wysoka wydajność dwa kanały do dyspozycji

Dzięki wysokiej mocy i podwójnym kanałom, dwa akumulatory mogą być ładowane jednocześnie w trybie powolnego ładowania z maksymalną mocą ładowania 1500W. Idź równolegle, o krok szybciej!

CAN Bus Ready

Ładowarka PC1500 posiada wbudowaną komunikację CAN Bus. Może ładować zarówno inteligentne baterie jak i zwykłe baterie litowe z portami balansowymi w różnych okolicznościach.

Funkcja wstępnego ładowania, wydłuża żywotność akumulatora

Ładowarka może wykryć całkowite napięcie akumulatora poprzez port balansu i inteligentnie dostosować prąd ładowania do napięcia akumulatora.

Optymalna konstrukcja dzięki konwekcyjnemu kanałowi powietrznemu

Konstrukcja łopatek skrzydła redukuje hałas, zapewnia wysoką wydajność przy silnym wietrze i znacznie poprawia wydajność odprowadzania ciepła.

Wysokiej jakości wentylator, skutecznie filtrujący kurz i osady

Wentylatory montowane są na końcu konwekcji wentylatora. Są one odłączane, łatwe do usunięcia i czyszczenia: kurz, piasek i inne szkodliwe substancje są skutecznie filtrowane.

Kompaktowy, ale wydajny

PC1500 ma wysoce zoptymalizowaną strukturę, dążąc do uzyskania lepszego stosunku objętości do mocy. Rozmiar jest kompaktowy, ale jego funkcja jest potężna i łatwa do przenoszenia.

Innowacyjny projekt obwodu i bardziej zoptymalizowany algorytm

Wydajność jest znacznie poprawiona, a niezawodność zwiększona. Stabilność i trwałość są zapewnione dzięki wspaniałej modułowej konstrukcji przemysłowej, przemyślanemu rozplanowaniu przestrzeni i doborowi komponentów znanych marek.

Lepsza ochrona dzięki powłoce konformalnej

Farba antykorozyjna jest stosowana w celu ochrony elementów elektronicznych obwodu kluczowego przed ekstremalnymi warunkami otoczenia, takimi jak wilgoć, pleśń i korozja dymowa. Ładowarka jest niezawodność i stabilność są zapewnione do pracy na zewnątrz.

1. Ładowarka Skyrac PC1500
2. Przewód zasilania
3. Instrukcja obsługi

Materiał: Tworzywo sztuczne (trudnopalny PC-ABS)
Rozmiar: 294x136x212mm
Waga: 4.2Kg

Zasilanie

- Wejście AC: 100-240V

Moc ładowania:

- AC220V□1500W

- AC120V□600W

Akumulatory:

- Typ□Lithium Bateria

- LiPo Komórki baterii□ 12S/14S

- LiHV Komórki baterii□12S

Ładowarka/rozładowanie

AC 220V:

- Szybkie ładowanie prąd: 25A
- Wolne ładowanie prąd: 25A (Total 25A dla dwóch kanałów)

AC 120V:

- Szybkie ładowanie prąd: 9A
- Powolne ładowanie prąd: 9A (Total 9A dla dwóch kanałów)

Moc rozładowania: 60W

Tryb ładowania: Szybkie ładowanie, powolne, Storage

Temperatura pracy: 0°C-40°C

Wilgotność pracy: 0%-75%

Temperatura przechowywania: -10°C-70°C

Wilgotność przechowywania: 0%-75%

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna

Materiał: Tworzywo sztuczne (trudnopalny PC-ABS)

Rozmiar: 294x136x212mm

Waga: 4.2Kg

Zasilanie

- Wejście AC: 100-240V

Moc ładowania:

- AC220V: 1500W

- AC120V: 600W

Akumulatory:

- Typ: Lithium Bateria

- LiPo Komórki baterii: 12S/14S

- LiHV Komórki baterii: 12S

Ładowarka/rozładowanie

AC 220V:

- Szybkie ładowanie prąd: 25A
- Wolne ładowanie prąd: 25A (Total 25A dla dwóch kanałów)

AC 120V:

- Szybkie ładowanie prąd: 9A
- Powolne ładowanie prąd: 9A (Total 9A dla dwóch kanałów)

Moc rozładowania: 60W

Tryb ładowania: Szybkie ładowanie, powolne, Storage

Temperatura pracy: 0°C-40°C

Wilgotność pracy: 0%-75%

Temperatura przechowywania: -10°C-70°C

Wilgotność przechowywania: 0%-75%