

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-q200-4-kanalowa-ladowarka-200w-10a-dual-power-lipo-lihv-p-297.html>



SkyRC Q200 4-kanalowa ładowarka 200W 10A Dual Power LiPo LiHv

Cena	589,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	295
Kod producenta	SK-100158
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC Q200 jest czterokanałową ładowarką z czterema niezależnymi obwodami, dzięki czemu może ładować 4 pakiety różnych typów jednocześnie. Ładowarka posiada kolorowy wyświetlacz LCD o rozmiarze 480×320, sparowane kanały(A&C or B&D) oraz funkcję dystrybucji mocy (tyko w trybie AC). Ponadto użytkownik może podłączyć ją do komputera PC lub urządzenia mobilnego dzięki czemu można nią sterować z każdego poziomu. Aktualizacja oprogramowania jest dostępna poprzez interfejs oprogramowania PC.

Można ładować 4 pakiety różnych typów jednocześnie.

Q200 posiada funkcję dystrybucji mocy w trybie AC. Na przykład jeśli kanał B - 79W, wtedy kanał D - 21W, całkowita moc wynosi 100W. Kanały A oraz C działają w taki sam sposób.

Q200 jest w stanie ładować / rozładować baterie LiPo nowej generacji do napięcia maksymalnego równego 4,35V.

Kontrola poprzez smartfona za pomocą Bluetooth (dla iOS i Android), ładowarka może być kontrolowana i obsługiwana

poprzez smartfon przy wykorzystaniu połączenia Bluetooth.

Bluetooth 4.0 pozwala użytkownikowi na zdalne sterowanie i monitorowanie Q200 dzięki dedykowanej aplikacji dla urządzeń mobilnych takich jak smartfon, iPad lub iPhone. Aplikację dla iOS można pobrać z iTunes Store, dla Androida z Google Play Store. Obsługa aplikacji jest intuicyjna, taka sama dla iOS jak i Androida. Po pobraniu i instalacji wystarczy włączyć Bluetooth w telefonie komórkowym i uruchomić aplikację. Q200 nawiąże połączenie z naszym urządzeniem automatycznie.

Specyfikacja:

Dimension		
Net Weight	1335g	
Input Voltage	AC100-240V / DC 11-18V	
Charge Circuit Power	DC Input: CH A/CH B: 100W CH C/CH D: 50W	
	AC Input: CH A+CH C=100W CH B+CH D=100W; CH A/CH B: 50-100W CH C/CH D: 0-50W	
Discharge Circuit Power	4 x 10W	

Charger Current Range	CH A/CH B 0.1-10A CH C/CH D 0.1-5A
Discharge Current Range	0.1-2A x 4
Current Drian for Balancing Port	Max 200mA/cell
Trickle Charging Current	50mA-300mA & OFF
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV Battery Cell Count	1-6S
NiMH/NiCd Battery Cell Count	1-15S
Pb Battery Voltage	2-20V