Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 21:28

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-s65neo-inteligentna-ladowarka-ac-65w10a-24s-lipolifeli-ionlihv-p-801.html



SkyRC S65neo Inteligentna Ładowarka AC 65W/10A 2–4S LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV

Cena	**209,99 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SK-100237**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

SkyRC S65neo Ładowarka AC 65W/10A 2–4S LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV

Kompaktowa ładowarka sieciowa

SkyRC S65neo to kompaktowa ładowarka i rozładowarka AC o wymiarach zaledwie 84 × 84 × 45,3 mm. Wbudowany zasilacz sieciowy umożliwia pracę bez dodatkowego zasilacza zewnętrznego.

Prąd ładowania do 10 A

Regulowany prąd ładowania do 10 A pozwala dobrać parametry do obsługiwanego pakietu. Rzeczywisty prąd zależy również od napięcia akumulatora i maksymalnej mocy 65 W.

Precyzyjne balansowanie ogniw

Wyjście główne i port balansera współpracują podczas ładowania pakietów litowych. Prąd balansowania do 500 mA pomaga wyrównywać napięcia poszczególnych ogniw.

Moc ładowania do 65 W

Maksymalna moc ładowania 65 W pozwala sprawnie przygotowywać akumulatory modeli RC do pracy. Urządzenie automatycznie kontroluje parametry procesu ładowania.

Obsługa różnych typów akumulatorów

Ładowarka obsługuje pakiety LiPo, LiHV, Li-ion i LiFe 2–4S, NiMH i NiCd 6–8 ogniw oraz akumulatory ołowiowe Pb 3S i 6S. Dostępne programy zależą od rodzaju akumulatora.

Rozładowywanie do 10 W

Port balansujący współpracuje z wyjściem głównym, umożliwiając rozładowywanie z mocą do 10 W. Urządzenie oferuje również tryb Storage do przygotowania akumulatorów litowych do przechowywania.

Regulowany zasilacz DC

S65neo może pracować jako zasilacz prądu stałego z regulowanym napięciem 6–17 V i prądem 0,5–9 A. Funkcja przydaje się do zasilania zgodnych akcesoriów warsztatowych.

Pomiar rezystancji wewnętrznej

Wbudowany pomiar rezystancji wewnętrznej pomaga ocenić stan akumulatora i obserwować zmiany jego parametrów w czasie.

Wydajna elektronika

Układ przetwarzania energii o wysokiej sprawności i sterowanie mikroprocesorowe zapewniają stabilną pracę oraz ograniczają straty energii i nagrzewanie.

Inteligentne chłodzenie

Wbudowany czujnik temperatury reguluje prędkość wentylatora zależnie od temperatury i obciążenia, zapewniając chłodzenie podczas intensywnej pracy i ograniczając hałas przy niższej mocy.

Kolorowy interfejs ColorX

Czytelny kolorowy interfejs ColorX z ikonami ułatwia wybór programów, zmianę ustawień i kontrolę parametrów ładowania.

Zabezpieczenia podczas pracy

Ładowarka oferuje ochronę przed zwarciem, przegrzaniem, nadmiernym prądem i odwrotną polaryzacją oraz limity czasu i pojemności ładowania.

Zestaw zawiera:

1. Ładowarka SkyRC S65neo
2. Przewód zasilania AC
3. Instrukcja obsługi

Specyfikacja:

Wymiary: 84 × 84 × 45,3 mm
Waga: 200 g
Zasilanie: AC 100–240 V, 50/60 Hz
Moc ładowania: maks. 65 W
Prąd ładowania: 0,1–10 A (zależnie od typu akumulatora)
Prąd rozładowania: 0,1–2 A
Moc rozładowania: do 10 W
Prąd balansowania: maks. 500 mA
Zasilacz DC: 6–17 V, 0,5–9 A
LiPo / LiHV / Li-ion / LiFe: 2–4S
NiMH / NiCd: 6–8 ogniw
Pb: 3S / 6S
Tryby litowe: Balance CHG / Charge / Storage / Discharge
Tryby NiMH/NiCd: Charge / Re-Peak / Cycle / Discharge
Tryby Pb: Normal / AGM / Cold / Discharge
Temperatura pracy: 0–40°C

Temperatura przechowywania: −10–70°C