Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 23:07

Link do produktu: https://www.skyrc.pl/skyrc-t120-pico-dwukanalowa-ladowarka-ac-120w6a-2-4s-lipolifeliionlihv-p-800.html



SkyRC T120 Pico Dwukanałowa Ładowarka AC 120W/6A 2-4S LiPo/LiFe/LiIon/LiHV

Cena	**229,99 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SK-100236**
Kod EAN	**6930460009692**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

SkyRC T120 Pico Dwukanałowa Ładowarka AC 120W/6A 2-4S LiPo/LiFe/LiIon/LiHV

Kompaktowa ładowarka o dużych możliwościach

SkyRC T120 Pico to dwukanałowa ładowarka sieciowa AC, która łączy niewielkie wymiary 90 × 70 × 106 mm z łączną mocą ładowania do 120 W. Sprawdzi się w warsztacie i podczas przygotowania modeli RC do jazdy lub lotu.

Dwa wyjścia pozwalają ładować jednocześnie dwa akumulatory. Każdy kanał oferuje moc do 60 W, dzięki czemu można wygodnie obsługiwać dwa pakiety bez korzystania z dwóch osobnych ładowarek.

Prąd ładowania do 6 A

Prąd ładowania regulowany do 6 A umożliwia szybkie przygotowanie kompatybilnych pakietów do pracy. Dobierz ustawienia odpowiednio do typu i parametrów akumulatora.

Precyzyjne balansowanie ogniw

Ładowarka kontroluje napięcie poszczególnych ogniw podczas ładowania z balansowaniem. Prąd balansowania do 500 mA pomaga wyrównywać napięcia w pakiecie i utrzymywać stabilne warunki ładowania.

Obsługa wielu rodzajów akumulatorów

T120 Pico współpracuje z pakietami LiPo, LiHV, Li-ion i LiFe 2–4S, akumulatorami NiMH/NiCd 6–8 ogniw oraz akumulatorami ołowiowymi Pb 3S i 6S. Dostępne tryby zależą od wybranej chemii.

Procesor Arm Cortex-M3

Wbudowany procesor Arm Cortex-M3 odpowiada za sterowanie procesem ładowania i stabilną pracę urządzenia. Elektronika precyzyjnie monitoruje i reguluje parametry pracy.

Regulowany zasilacz DC

Oprócz ładowania akumulatorów urządzenie może pracować jako regulowany zasilacz DC. Zakres napięcia wynosi 6–17 V, a prądu 0,5–6 A. Funkcja obejmuje zabezpieczenia m.in. przed zwarciem i przeciążeniem.

Rozładowywanie z wykorzystaniem portu balansera

Współpraca głównego wyjścia z portem balansującym umożliwia rozładowywanie z mocą do 9 W. Funkcja przydaje się przy konserwacji i przygotowaniu pakietów do przechowywania.

Inteligentne i ciche chłodzenie

Czujnik temperatury automatycznie dopasowuje obroty wentylatora do warunków pracy. System pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę podczas ładowania i ogranicza hałas przy mniejszym obciążeniu.

Kolorowy interfejs ColorX

Przejrzysty, kolorowy interfejs ColorX z ikonami i czytelnym menu ułatwia wybór trybów pracy oraz obserwację parametrów ładowania.

Kompaktowa konstrukcja

Obudowa o wymiarach 90 × 70 × 106 mm i masie około 355 g nie zajmuje dużo miejsca na stole serwisowym i jest łatwa do transportu.

Wygodna praca w warsztacie i w terenie

Niewielka ładowarka z dwoma niezależnymi kanałami stanowi praktyczne rozwiązanie dla użytkowników modeli samochodów, samolotów i innych urządzeń RC.

Zestaw zawiera:

1. Ładowarka SkyRC T120 Pico
2. Przewód zasilania AC
3. Instrukcja obsługi

Specyfikacja:

Wymiary: 90 × 70 × 106 mm
Waga: 355 g
Zasilanie: AC 100–240 V, 50/60 Hz
Moc ładowania: 2 × 60 W (łącznie do 120 W)
Prąd ładowania: do 6 A na kanał
Prąd balansowania: maks. 500 mA
Prąd rozładowania w trybie Storage: maks. 500 mA
Moc rozładowania z użyciem portu balansera: do 9 W
Zasilacz DC: 6–17 V, 0,5–6 A
LiPo / LiHV / Li-ion / LiFe: 2–4S
NiMH / NiCd: 6–8 ogniw
Pb: 3S / 6S
Temperatura pracy: 0–40°C
Temperatura przechowywania: −10–70°C