

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-t200-dwukanałowa-ladowarka-lipolifelilonlihv-1-6s-2x100w-12a-p-732.html>



SkyRC T200 Dwukanałowa Ładowarka LiPo/LiFe/Lilon/LiHV 1-6S 2x100W 12A

Cena	332,99 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SK-100155-04
Kod EAN	6930460005380
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC T200 Dwukanałowa Ładowarka LiPo/LiFe/Lilon/LiHV 1-6S 2x100W 12A

SkyRC T200 to ładowarka o najbardziej kompaktowej konstrukcji, dzięki czemu zajmuje minimalną ilość miejsca, tylko tyle co para akumulatorów. Ładowarka posiada 2 kanały o mocy 100W każdy. Może ładować jednocześnie dwa akumulatory z natężeniem do 12 amperów na kanał, obsługuje większość dostępnych ogniw na rynku takich jak: LiPo/Lilon/LiFe/LiHV, NiMH/NiCd oraz Pb. Co więcej, ładowarka zapewnia pełną programowalność, której oczekuje się od nowoczesnej ładowarki wysokiej klasy.

Większa efektywność

Dzięki każdemu zaprogramowanemu i działającemu niezależnie kanałowi ładowania, T200 umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów oraz inteligentne i automatyczne ładowanie pakietów jednocześnie do ich maksymalnej pojemności. Ponadto ładowane ogniwa niekoniecznie muszą mieć tę samą konfigurację lub być tego samego typu chemicznego.

Wszechstronna, wtyk XT60

Ładowarka została wyposażona w algorytm ładowania dla najpopularniejszych typów akumulatorów: LiPo, Li-Ion, LiHV, LiFe, NiMH, NiCd i Pb (kwas ołowiowy). Wbudowany interfejs XT60 zapobiega odwrotnej polaryzacji i zapewnia super solidne połączenie.

Obsługa akumulatorów AGM

Akumulator AGM (Absorbent Glass Mat) nie wymaga konserwacji, zapewnia dobrą niezawodność elektryczną i jest lżejszy niż zalany kwas ołowiowy. Jednak akumulatory AGM znacznie różnią się od akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Mimo że oba mają te same niezbędne składniki, mają różne struktury chemiczne, które znacznie różnią się od siebie. Nigdy nie ryzykuj ładowania akumulatorów AGM zwykłą ładowarką w normalnym trybie Pb.

Zoptymalizowane oprogramowanie operacyjne

SkyRC T200 posiada tak zwaną funkcję AUTO, która ustawia prąd zasilania podczas ładowania lub rozładowywania. Szczególnie w przypadku akumulatorów litowych może zapobiec przeładowaniu, które może doprowadzić do wybuchu z winy użytkownika. Może automatycznie odłączyć obwód i wygenerować alarm po wykryciu jakiegokolwiek usterki. Wszystkie programy tego produktu były kontrolowane przez dwukierunkowe połączenie i komunikację, aby osiągnąć maksymalne bezpieczeństwo i zminimalizować problemy. Wszystkie ustawienia mogą być konfigurowane przez użytkowników!

Intuicyjna obsługa

Pięcioprzyciskowy panel i jasno podświetlany ekran LCD sprawiają, że ładowanie jest proste nawet dla początkujących. Programy ładowania z taką samą logiką, jak wiele innych ładowarek SkyRC, dzięki czemu będą znane wielu użytkownikom. Ale nawet jeśli T200 jest pierwszą programowalną ładowarką, nauczysz się łatwo jej obsługi. Użytkownicy po prostu przewijają parametry, używają klawiszy góra / dół do regulacji wartości, a następnie klikają klawisz, aby wejść.

Regulacja napięcia końcowego

SkyRC T200 pozwala użytkownikom na zmianę napięcia końcowego.

Wygodny uchwyt do przenoszenia

Kompaktowa konstrukcja z uchwytem zapewnia, że ładowarka jest wygodna w podróży.

DC IN 11-18 V AC 100-240 V.

Uniwersalne napięcie wejściowe. Dzięki uniwersalnemu obwodowi wejściowemu nie musisz męczyć się z przemiennikiem napięcia między 110 V a 220 V podczas podróży!

1. Ładowarka SkyRC T200
2. Przewód zasilający
3. Instrukcja obsługi w języku angielskim

Zasilanie: DC 11-18 V, AC 100-240 V

Moc ładowania: 100 W x 2

Moc rozładowania: 10 W

Typ akumulatora: LiPo/Lilon/LiFe/LiHV 1-6S, NiMH/NiCd 1-15S, Pb 2-20V

Pojemność akumulatora: LiPo/Lilon/LiFe/LiHV 100-50000 mAh, NiMH / NiCd 100-50000 mAh, Pb 100-50000 mAh

Prąd ładowania: 0,1 - 12 A

Prąd rozładowania: 0,1 - 2 A

Napięcie ładowania: LiPo: 4,18-4,25V/cela, Lilon: 4,08-4,2V/cela, LiFe: 3,58-3,7V/cela LiHV: 4,25-4,5V/cela, NiMH/NiCd -

Detekcja Delta-Peak, Pb Normal: 2,4V/cela, Pb AGM: 2,45V, Pb Cold: 2,45V

Napięcie rozładowania: LiPo: 3,0-3,3V/cela, Lilon: 2,9-3,2V/cela, LiFe: 2,6-2,9V/cela

LiHV: 3,1-3,4V/cela, NiMH/NiCd - 0,1-1,1V/cela

Balanser: 2-6S

Materiał obudowy: Plastik

Wymiary: 178 x 135 x 96 mm

Waga: 850 g

Wyłącznik czasowy: 1-120 minut

Temperatura pracy: 0°C-40°C

Wyświetlacz: 2x16 LCD z podświetleniem

Zewnętrzne porty: Gniazdo balansera XH 1-6S, port czujnika temperatura, port akumulatora, wejście DC

Specyfikacja:

Zasilanie: DC 11-18 V, AC 100-240 V

Moc ładowania: 100 W x 2
Moc rozładowania: 10 W
Typ akumulatora: LiPo/Lilon/LiFe/LiHV 1-6S, NiMH/NiCd 1-15S, Pb 2-20V
Pojemność akumulatora: LiPo/Lilon/LiFe/LiHV 100-50000 mAh, NiMH / NiCd 100-50000 mAh, Pb 100-50000 mAh
Prąd ładowania: 0,1 - 12 A
Prąd rozładowania: 0,1 - 2 A
Napięcie ładowania: LiPo: 4,18-4,25V/cela, Lilon: 4,08-4,2V/cela, LiFe: 3,58-3,7V/cela LiHV: 4,25-4,5V/cela, NiMH/NiCd -
Detekcja Delta-Peak, Pb Normal: 2,4V/cela, Pb AGM: 2,45V, Pb Cold: 2,45V
Napięcie rozładowania: LiPo: 3,0-3,3V/cela, Lilon: 2,9-3,2V/cela, LiFe: 2,6-2,9V/cela
LiHV: 3,1-3,4V/cela, NiMH/NiCd - 0,1-1,1V/cela
Balanser: 2-6S
Materiał obudowy: Plastik
Wymiary: 178 x 135 x 96 mm
Waga: 850 g
Wyłącznik czasowy: 1-120 minut
Temperatura pracy: 0°C-40°C
Wyświetlacz: 2x16 LCD z podświetleniem
Zewnętrzne porty: Gniazdo balansera XH 1-6S, port czujnika temperatura, port akumulatora, wejście DC