

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-t400q-czterokanalowa-ladowarka-1-6s-lipolifelilonlihv-dcac-4x100w-12a-p-747.html>



SkyRC T400Q Czterokanałowa Ładowarka 1-6S LiPo/LiFe/Lilon/LiHV DC/AC 4x100W 12A

Cena	699,00 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SK-100182
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC T400Q Czterokanałowa Ładowarka 1-6S LiPo/LiFe/Lilon/LiHV DC/AC 4x100W 12A

SkyRC T400Q to czterokanałowa ładowarka marki SkyRC, dzięki klasycznej, minimalistycznej i eleganckiej konstrukcji T400Q uwalnia więcej miejsca na stole dla hobbystów RC, aby mogli modyfikować gadżety, zajmując miejsce na parze akumulatorów. T400Q może jednocześnie dostarczać do 100 watów i 12 amperów na obwód ładowania. Całkowita moc ładowania wynosi 400 watów. Pozwala hobbystom przygotować się w najkrótszym czasie, niezależnie od tego, czy ładuje baterię odbiornika, czy do 6s akumulatorów litowych i 15s NiMH/NiCd. Moc jest zawsze najważniejsza dla hobbysty RC! Niezależnie od tego, czy entuzjaści RC bawią się samochodami, łodziami, samolotami, dronami FPV czy wyścigowymi dronami, moc ma kluczowe znaczenie dla prędkości, prądu rozruchowego i żywotności baterii. Ładowarka T400Q to niezbędny, który powinien posiadać każdy guru RC!

Cztery niezależne kanały

Ponownie zoptymalizowana wydajność. SkyRC T400Q to wielochemiczna ładowarka/rozładowarka Quattro z czterema niezależnymi obwodami, które mogą pracować jednocześnie. Jego algorytm ładowania pasuje do większości chemii akumulatorów dostępnych na rynku, takich jak LiPo, Lilon, LiHV, LiFe, NiMH, NiCd i Pb (kwasowo-ołowiowy).

Elegancki spotyka się z użytecznością

Elegancki design służy ładowaniu i cieszy oczy.

Gniazdo XT60

Wbudowane złącza XT60* w tym pojemniku na sok są nie tylko odporne na odwrócenie, ale także bardziej niezawodne. * Zasilany oryginalnym, wysokotemperaturowym nylonem XT60, wyprodukowanym przez firmę AMASS, który może wytrzymać maksymalny prąd szczytowy 60 A przez dłuższy czas bez przekraczania 80 °C dzięki lepszej powierzchni styku połączonych kołków sprężynowych.

Gotowy na zimę: Tryb AGM

Akumulator AGM (Absorbent Glass Mat) jest bezobsługowy, niezawodny i lekki w porównaniu do powszechnie stosowanego akumulatora PB. Chociaż jest wykonany z tego samego składnika, ale ma inną strukturę chemiczną, tryb ładowania Pb nie jest kompatybilny z akumulatorami AGM. T400Q jest wyposażony w tryb ładowania AGM, dzięki czemu nie ma problemu z uzyskaniem dodatkowej ładowarki do akumulatorów AGM. Wyposażony jest w tryb ładowania COLD, który uwalnia od kłopotów z ładowaniem w mroźną zimę.

Zoptymalizowane oprogramowanie

SkyRC T400Q posiada tzw. funkcję AUTO, która ustawia prąd zasilania podczas ładowania lub rozładowywania. Szczególnie w przypadku akumulatorów litowych ładowarka może skutecznie zapobiegać przeładowaniu, które może doprowadzić do wybuchu z powodu nieprawidłowej obsługi. Może automatycznie rozłączyć obwód i alarmować, gdy zostanie wykryta jakakolwiek usterka. Wszystkie programy były kontrolowane niezależnie, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo i zminimalizować niebezpieczeństwo. Użytkownicy mogą konfigurować wszystkie ustawienia!

Regulacja napięcia końcowego

SkyRC T400Q pozwala użytkownikom na zmianę napięcia końcowego.

Wygodny uchwyt do przenoszenia

Kompaktowa konstrukcja z uchwytem zapewnia, że ładowarka jest wygodna w podróży.

DC IN 11-18 V AC 100-240 V.

Uniwersalne napięcie wejściowe. Dzięki uniwersalnemu obwodowi wejściowemu nie musisz męczyć się z przemiennikiem napięcia między 110 V a 220 V podczas podróży!

Zestaw zawiera:

- Ładowarka SkyRC T400Q

-
- Przewód zasilający
 - Instrukcja obsługi

Specyfikacja:

Wymiary 186 x 103 x 209 mm
Waga 1610g
Materiał obudowy Tworzywa sztuczne
Typ wyświetlacza 2 x 16 LCD
Podświetlenie wyświetlacza Niebieskie
Moc ładowania 100W x 4
Moc rozładowania 10W
Napięcie wejściowe DC 11-18V
Napięcie wejściowe AC 100-240V 50/60HZ
Typy baterii LiPo/LiHV.LiFe/Lilon: 1-6S, NiMH/NiCd: 1-15S, Pb: 2-20V
Zakres pojemności akumulatora NiMH/NiCd: 100-50000 mAh LiPo/LiFe/LiHV: 100-50000 mAh Pb: 100-50000 mAh
Napięcie ładowania NiMH/NiCd: detekcja szczytu Delta, LiPo: 4.18-4.25 V/S, LiFe: 3.58-3.7 V/S, Lilon: 4.08-4.2 V/S, LiHV: 4.25-4.35 V/S, Pb: 1.8-2.0 V/S
Napięcie odcięcia rozładowania NiMH/NiCd: 0.1-1.1 V/S, LiPo: 3.0-3.3 V/S, LiFe: 2.6-2.0 V/S, Lilon: 2.9-3.2 V/S, LiHV: 3.1-3.4 V/S
Zakres napięcia ładowania 0.1-26.1 V/ogniwo
Prąd ładowania 0.1A - 12.0A
Prąd rozładowania 0.1A - 2.0A
Prąd balansu 500mA
Czas bezpieczeństwa 1 ~ 720 min & wyłączanie (domyślnie: 120 min)
Temperatura pracy 0°C-40°C
Wilgoć robocza 0%-75%
Temperatura przechowywania -10°C-70°C
Wilgoć przechowywania 0%-75%

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Wymiary 186 x 103 x 209 mm
Waga 1610g
Materiał obudowy Tworzywa sztuczne
Typ wyświetlacza 2 x 16 LCD
Podświetlenie wyświetlacza Niebieskie
Moc ładowania 100W x 4
Moc rozładowania 10W
Napięcie wejściowe DC 11-18V
Napięcie wejściowe AC 100-240V 50/60HZ
Typy baterii LiPo/LiHV.LiFe/Lilon: 1-6S, NiMH/NiCd: 1-15S, Pb: 2-20V
Zakres pojemności akumulatora NiMH/NiCd: 100-50000 mAh LiPo/LiFe/LiHV: 100-50000 mAh Pb: 100-50000 mAh
Napięcie ładowania NiMH/NiCd: detekcja szczytu Delta, LiPo: 4.18-4.25 V/S, LiFe: 3.58-3.7 V/S, Lilon: 4.08-4.2 V/S, LiHV: 4.25-4.35 V/S, Pb: 1.8-2.0 V/S
Napięcie odcięcia rozładowania NiMH/NiCd: 0.1-1.1 V/S, LiPo: 3.0-3.3 V/S, LiFe: 2.6-2.0 V/S, Lilon: 2.9-3.2 V/S, LiHV: 3.1-3.4 V/S
Zakres napięcia ładowania 0.1-26.1 V/ogniwo
Prąd ładowania 0.1A - 12.0A
Prąd rozładowania 0.1A - 2.0A
Prąd balansu 500mA
Czas bezpieczeństwa 1 ~ 720 min & wyłączanie (domyślnie: 120 min)
Temperatura pracy 0°C-40°C
Wilgoć robocza 0%-75%

Temperatura przechowywania -10°C-70°C
Wilgoć przechowywania 0%-75%