

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-type35-ladowarka-pd-24s-lipolifelihv-35w-p-772.html>



## SkyRC Type35 Ładowarka PD 2-4S LiPo/LiFe/LiHV 35W

Cena	<b>44,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>SK-100224</b>
Producent	<b>SkyRC</b>

### Opis produktu

## SkyRC Type35 Ładowarka PD 2-4S LiPo/LiFe/LiHV 35W

### Wejście PD. Gotowy na każdą sytuację.

Dzięki wejściu USB-C PD i mocy wyjściowej do 35 W, Type35 sprawdzi się wszędzie — niezależnie od tego, czy ładujesz w domu, w terenie, czy z powerbanku. Po prostu podłącz i naładuj swoje akumulatory LiPo 2-4S. Ładowanie bez wysiłku — na stanowisku roboczym, na torze lub poza siecią.

### Ładowanie przez port balansu.

Type35 ładuje bezpośrednio przez port balansu — bez potrzeby dodatkowych złączy. Po prostu podłącz i korzystaj. Precyzyjnie kontroluje każdą celę, zapewniając lepsze wyrównanie napięć, wyższą wydajność i dłuższą żywotność akumulatorów, na których możesz polegać.

### Jedna ładowarka. Pełna kontrola.

Type35 to coś więcej niż LiPo. Została stworzona także do obsługi LiHV i LiFe — z łatwością pokryje wszystkie Twoje potrzeby dla akumulatorów 2-4S.

LiPo — lekkie, o wysokiej gęstości energii. Idealne do wydajnych i wrażliwych na wagę zastosowań.

LiHV — wyższe napięcie, większa pojemność. Doskonałe do wymagających obciążeń i dłuższego czasu pracy.

LiFe — wyjątkowa trwałość i nierównane bezpieczeństwo w każdym cyklu.

### Akumulator gotowy, zanim zdążysz wypić kawę.

Moc do 35 W i prąd do 2 A — Type35 ładuje szybko i pozostaje chłodny. Inteligentna kontrola temperatury dba o bezpieczeństwo. Twój akumulator będzie gotowy, zanim pojawi się kawa.

### Status w kolorach. Wystarczy jedno spojrzenie.

Type35 wykorzystuje trójkolorową diodę LED, aby dokładnie pokazać, co się dzieje — bez zgadywania, pełna jasność informacji. Światło mówi wszystko.

---

## Zestaw zawiera:

1. Ładowarka SkyRC Type35
2. Instrukcja obsługi

## Specyfikacja:

Wymiary obudowy: 84 × 48 × 22 mm

Waga: ok. 53 g

Wejście: PD3.0, 9-20 V

Typ akumulatorów: LiPo / LiHV / LiFe

Liczba cel: 2-4S

Prąd ładowania: maks. 2 A

Moc ładowania: maks. 35 W

Napięcie ładowania (LiPo): 4,20 V / celę

Napięcie ładowania (LiHV): 4,35 V / celę

Napięcie ładowania (LiFe): 3,65 V / celę

Temperatura pracy: 0-40 °C

Wilgotność pracy: 5-75% RH (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania: -10-70 °C

Wilgotność przechowywania: 5-75% RH (bez kondensacji)